

NEM-CVIB22AAT-A

دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر ۲ مگاپیکسلی CMOS ۱/۲.۷ اینچ
- 30fps@1080P
- خروجی SD و HD
- لنز ثابت ۳/۶ (۲/۸ - ۶) میلی‌متری
- دید در شب ۳۰ متری
- میکروفون داخلی
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC
- IP67



شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر ۲ مگاپیکسل ۱/۲.۷ اینچی CMOS	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
(عمودی) ۱۰۸۰ × (افقی) ۱۹۲۰	حداکثر رزولوشن	
Progressive	سیستم پویس	
PAL: ۱/۲۵s-۱/۱۰۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
NTSC: ۱/۳۰s-۱/۱۰۰۰۰s	حداقل روشنایی	
۰.۰۲Lux @ F1.9 (۳۰IRE, ۰Lux IR on)	نرخ سیگنال به نویز	
>۶۵ dB	نوع لنز	
ثابت	فاصله کانونی	
۲.۸ mm; ۳.۶ mm; ۶ mm	حداکثر دیافراگم	
F 1.9	زاویه دید	
۱۱۹° مورب; ۵۴° عمودی; ۱۰۱° افقی: ۲.۸ mm	کنترل Iris	
۱۰۰° مورب; ۴۵° عمودی; ۸۴° افقی: ۳.۶ mm	محدوده چرخش	
۶۰° مورب; ۳۰° عمودی; ۵۶° افقی: ۶ mm	نزدیکترین فاصله فوکوس	
ثابت		
Pan: ۰°-۳۶۰° Tilt: ۰°-۹۰° Rotation: ۰°-۳۶۰°		
۲.۸ mm: ۰.۵ m		
۳.۶ mm: ۰.۸ m		
۶ mm: ۲ m		
1080P(۱۹۲۰×۱۰۸۰); 720P(۱۲۸۰×۷۲۰); 960H(۹۶۰×۵۷۶/۹۶۰×۴۸۰)	رزولوشن	
CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps;		
AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps;		
TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps;	نرخ فریم	
CVBS: 960H		
Auto switch by ICR	Day/Night	
دارد	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	
DWDR	WDR	
خودکار / دستی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
2D NR	کاهش نویز	

دارد	Smart IR	
دارد (الکترونیکی)	مه‌زدایی (Defog)	
دارد	قابلیت آینه (Mirror)	
۸ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
یک کانال (میکروفون داخلی)	ورودی صدا	درگاه‌ها
یک پورت BNC برای CVI/TVI/AHD/CVBS	خروجی ویدئو	
۳۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
۱۲۷ ±۳۰% DC	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
Max ۳,۳W (۱۲۷ DC, IR on)	توان مصرفی	
فلز	جنس بدنه	ساخت
۱۷۴,۵ mm × ۷۲,۳ mm × ۷۰,۶ mm	ابعاد	
۰,۳۶ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification

