

NEM-IPB34DBS

دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۳"
- ۴MP (۲۵۶۰×۱۴۴۰) با ۲۵/۳۰ fps
- ۴MP (۲۶۸۸×۱۵۲۰) با ۲۰ fps
- کد گذاری H.265
- 3D DNR
- WDR, BLC, HLC
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- لنز ثابت ۳/۶ میلی‌متری (۲/۸ میلی‌متری)
- دید در شب ۳۰ متری
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire
- تشخیص حالت غیرعادی: حرکت، دستکاری، خطای کارت حافظه، قطع ارتباط شبکه، دسترسی غیرمجاز، تشخیص ولتاژ
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۲۵۶ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۳"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
افقی (۲۶۸۸) × عمودی (۱۵۲۰)	حداکثر رزولوشن	
۱۲۸ MB	ROM	
۱۲۸ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویس	
۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s (دستی/خودکار)	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰,۷۰۰۸ Lux @ F1,۶	حداقل روشنایی	
>۵۶ dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت - کانونی	نوع لنز	
۲,۸ mm (Optional)	فاصله کانونی	
۳,۶ mm		
۱۲۱° مورب × ۱۰۲° افقی × ۵۵° عمودی: ۲,۸ mm ۱۰۰° مورب × ۸۴° افقی × ۴۵° عمودی: ۳,۶ mm	زاویه دید	
ثابت	کنترل Iris	
ثابت	کنترل فوکوس	
۲,۸ mm: ۰,۹ m ۳,۶ mm: ۱,۶ m	نزدیکترین فاصله فوکوس	
Pan: °-۳۶° Tilt: °-۹° Rotation: °-۳۶°	محدوده چرخش PTZ	
H.265/H.264/H.264B/MJPEG (Sub Stream)	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت
Smart H.265+ / Smart H.264+	کدک هوشمند	
۲ استریم	قابلیت استریم	
(۲۶۸۸ × ۱۵۲۰); (۲۵۶۰ × ۱۴۴۰); (۲۳۰۴ × ۱۲۹۶); ۱۰۸۰p (۱۹۲۰ × ۱۰۸۰); ۱/۳M (۱۲۸۰ × ۹۶۰); ۷۲۰p (۱۲۸۰ × ۷۲۰);	رزولوشن	
D1 (۷۰۴ × ۵۷۶/۷۰۴ × ۴۸۰); VGA (۶۴۰ × ۴۸۰); CIF (۳۵۲ × ۲۸۸/۳۵۲ × ۲۴۰)		
Main stream: ۲۶۸۸ × ۱۵۲۰ (۱ fps-۲۰ fps) ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)	نرخ فریم	
Sub stream: ۷۰۴ × ۵۷۶ (۱ fps-۲۵ fps) ۷۰۴ × ۴۸۰ (۱ fps-۳۰ fps)		
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت	
H.264: ۳۲ kbps-۶۱۴۴ kbps H.265: ۱۲ kbps-۶۱۴۴ kbps	نرخ بیت	
دارد	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	

۱۲۰ dB	WDR	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D DNR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (ROI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
°۰/۹۰/۱۸۰/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	شبکه
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	
IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour;	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max.256 GB); NAS	Interoperability	ذخیره‌سازی
۳۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
Tripwire, Intrusion	راهکارهای هوشمند	ویژگی‌های هوشمند
۱۲v DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
< ۵ W	توان مصرفی	
فلز	جنس بدنه	ساخت
۷۰mm Φ × ۱۶۶,۲ mm	ابعاد	
۰,۴۸ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification

