

NEM-IPB34DBT-A

دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۳"
- کد گذاری H.265
- ۴MP (۲۶۸۸×۱۵۲۰) با ۲۰ fps
- ۲۵۶۰×۱۴۴۰ با ۲۵/۳۰ fps
- 3DDNR
- WDR, BLC, HLC
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- لنز ثابت ۳/۶ (۶، ۸) میلی‌متری
- دید در شب ۸۰ متری
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire
- تشخیص حالت غیرعادی: حرکت، دستکاری، خطای کارت حافظه، قطع ارتباط شبکه، دسترسی غیرمجاز، هشدار محلی، تشخیص صدا و ولتاژ ورودی و خروجی هشدار (آلارم)
- ورودی و خروجی صدا
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۲۵۶ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67، IK10

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۳"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
عمودی (۱۵۲۰) × افقی (۲۶۸۸)	حداکثر رزولوشن	
۱۲۸ MB	ROM	
۱۲۸ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویس	
(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰,۰۰۸ Lux @ F1,6	حداقل روشنایی	
>۵۶ dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت - کانونی	نوع لنز	
۳,۶ mm; ۶ mm; ۸ mm	فاصله کانونی	
F1,6	حداکثر دیافراگم	
۱۰۰° مورب × ۴۵° عمودی × ۸۴° افقی: ۳,۶ mm ۶۱° مورب × ۲۸° عمودی × ۵۲° افقی: ۶ mm ۴۵° مورب × ۲۳° عمودی × ۴۰° افقی: ۸ mm	زاویه دید	
ثابت	کنترل Iris	
۳,۶ mm: ۱,۴ m ۶ mm: ۳,۱ m ۸ mm: ۴,۹ m	نزدیکترین فاصله فوکوس	
Pan: ۰°-۳۶۰° Tilt: ۰°-۹۰° Rotation: ۰°-۳۶۰°	محدوده چرخش PTZ	
H.265/H.264/H.264B/MJPEG (Sub Stream)	فشرده سازی تصویر	
G.711a; G.711Mu; G.726	فشرده سازی صدا	
Smart H.265+ / Smart H.264+	کدک هوشمند	
۲ استریم	قابلیت استریم	
(۲۶۸۸ × ۱۵۲۰); (۲۵۶۰ × ۱۴۴۰); 3M (۲۰۴۸ × ۱۵۳۶); (۲۳۰۴ × ۱۲۹۶); 1080p(۱۹۲۰ × ۱۰۸۰); 1.3M (۱۲۸۰ × ۹۶۰); 720p (۱۲۸۰ × ۷۲۰); D1 (۷۰۴ × ۵۷۶/۷۰۴ × ۴۸۰); VGA (۶۴۰ × ۴۸۰); CIF (۳۵۲ × ۲۸۸/۳۵۲ × ۲۴۰)	رزولوشن	
Main stream: ۲۶۸۸ × ۱۵۲۰ (1 fps-۲۰ fps) ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ (1 fps-۲۵/۳۰ fps)	نرخ فریم	
Sub stream: ۷۰۴ × ۵۷۶ (1 fps-۲۵ fps) ۷۰۴ × ۴۸۰ (1 fps-۳۰ fps)		
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت	
H.264: ۳۲ kbps-۶۱۴۴ kbps H.265: ۱۲ kbps-۶۱۴۴ kbps	نرخ بیت	

دارد	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	
۱۲۰ dB	WDR	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D DNR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
۰°/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	شبکه
دارد	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; ;DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; Bonjour;	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade;	امنیت شبکه	
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS	Interoperability	
	ذخیره‌سازی	
Input: 1 channel (RCA port)	صدا	درگاه‌ها
Output: 1 channel (RCA port)		
Input 1 channel in: ۵mA ۳V-۵V DC		
Output 1 channel out: ۳۰۰mA ۱۲V DC		
۸۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
IK10	مقاومت در برابر ضربه	
No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; security exception; local alarm;	فراخوانی رخداد	ویژگی‌های هوشمند

Tripwire, Intrusion	راهکارهای هوشمند	
۱۲V DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
< ۷,۷ W	توان مصرفی	
فلز	جنس بدنه	ساخت
Φ۹۰,۴mm × ۲۴۴,۱mm	ابعاد	
۰.۹۱ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification

