


NEM-IPB34DIS-A

دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۹"
- کد گذاری H.265
- ۴MP (۲۶۸۸×۱۵۲۰) با ۲۰ fps
- ۲۵۶۰×۱۴۴۰ با ۲۵/۳۰ fps
- 3DDNR
- WDR, BLC, HLC
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- لنز ثابت 2.8 (3.6) میلی متری
- دید در شب 30 متری
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire
- ورودی صدا
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۲۵۶ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67



شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۹"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
عمودی (۱۵۲۰) × افقی (۲۶۸۸)	حداکثر رزولوشن	
۱۲۸ MB	ROM	
۱۲۸ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویا	
(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰,۰۰۰۶ lux@F1,۶ (Color, ۳۰ IRE)	حداقل روشنایی	
۰,۰۰۰۰۶ lux@F1,۶ (B/W, ۳۰ IRE)		
۰ lux (Illuminator on)		
>۵۶ dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت - کانونی	نوع لنز	
۳,۶ mm; ۲,۸ mm	فاصله کانونی	
F1,۶	حداکثر دیافراگم	
۱۱۴° مورب × ۵۲° عمودی × ۹۵° افقی: ۲,۸ mm	زاویه دید	
۹۴° مورب × ۴۱° عمودی × ۷۸° افقی: ۳,۶ mm	کنترل Iris	
ثابت	نزدیکترین فاصله فوکوس	
۲,۸ mm: ۰,۹ m		
۳,۶ mm: ۱,۶ m	محدوده چرخش PTZ	
Pan: ۰°-۳۶۰° Tilt: ۰°-۹۰° Rotation: ۰°-۳۶۰°		
H.265/H.264/H.264B/MJPEG (Sub Stream)	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت
G.711a; G.711Mu; G.726; PCM	فشرده سازی صدا	
Smart H.265+/ Smart H.264+	کدک هوشمند	
۲ استریم	قابلیت استریم	
4M(۲۶۸۸ × ۱۵۲۰); 3.6M(۲۵۶۰ × ۱۴۴۰); 3M (۲۰۴۸ × ۱۵۳۶); ۲۳۰۴ × ۱۲۹۶; 1080p (۱۹۲۰ × ۱۰۸۰); 1.3M (۱۲۸۰ × ۹۶۰); 720p (۱۲۸۰ × ۷۲۰); D1 (۷۰۴ × ۵۷۶/۷۰۴ × ۴۸۰); VGA (۶۴۰ × ۴۸۰); CIF (۳۵۲ × ۲۸۸/۳۵۲ × ۲۴۰)	رزولوشن	
Main stream: 2688 × 1520 (1 fps-۲۰ fps) 2566 × 1440 (1 fps-۲۵/۳۰ fps)	نرخ فریم	
Sub stream: ۷۰۴ × ۵۷۶ (1 fps-۲۵ fps) ۷۰۴ × ۴۸۰ (1 fps-۳۰ fps)		
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت	
H.264: ۳۲ kbps-۶۱۴۴ kbps	نرخ بیت	
H.265: ۱۲ kbps-۶۱۴۴ kbps		
دارد	قابلیت BLC	

دارد	HLC قابلیت	
۱۲۰ dB	WDR	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D DNR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
°/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade;	امنیت شبکه	
ONVIF (Profile S /Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;	Interoperability	
FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS	ذخیره‌سازی	
میکروفن داخلی	رابط صوت	رابط‌ها
۳۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; SMD; voltage detection; security exception	فراخوانی رخداد	ویژگی‌های هوشمند
Tripwire, Intrusion	راهکارهای هوشمند	
۱۲V DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
پایه: 2.1 W (12 VDC); 2.5 W (PoE)	توان مصرفی	
حداکثر (H.265 + intelligence + WDR + warm light): 4.4 W (12 VDC); 5.2 W (PoE)		

فلز	جنس بدنه	ساخت
166.2 mm × ۷۰ mm × ۷۰ mm	ابعاد	
۰.۴۸ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification

