

NEM-IPB54DBE

دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۳"
- کد گذاری سه گانه H.264 و H.265
- ۴MP (۲۶۸۸×۱۵۲۰) با ۲۵/۳۰ fps
- 3DDNR, AWB, AGC
- WDR, BLC, HLC
- Smart Detection
- Defog
- لنز ثابت ۳/۶ (۶) میلی متری
- دید در شب ۴۰ متری
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection
- لنز ۳/۶ میلی متری
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۱۲۸ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67



شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۳"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
عمودی (۱۵۲۰) × افقی (۲۶۸۸)	حداکثر رزولوشن	
۳۲ MB	ROM	
۵۱۲ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویا	
(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰,۷۰۶Lux/F1,۶ (Color, ۱/۳s, 30IRE)	حداقل روشنایی	
۰,۷۴Lux/F1,۶ (Color, ۱/۳۰s, 30IRE)		
۰Lux/F1,۶ (IR on)		
>۵۰ dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت	نوع لنز	
۳,۶ mm (۶ mm)	فاصله کانونی	
۸۳° (۵۵°) افقی	زاویه دید	
۴۵° (۳۱°) عمودی		
F1,۶	حداکثر دیافراگم	
ثابت	کنترل فوکوس	
۱,۵m	نزدیکترین فاصله فوکوس	
Pan: ۰°-۳۶۰° Tilt: ۰°-۹۰° Rotation: ۰°-۳۶۰°	محدوده چرخش	
H.265/H.264	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت
Smart H.265+ / Smart H.264+	کدک هوشمند	
۳ استریم	قابلیت استریم	
4M(۲۶۸۸x۱۵۲۰); 3M(۲۳۰۴x۱۲۹۶); 1080P(۱۹۲۰x۱۰۸۰); 1.3M(۱۲۸۰x۹۶۰); 720P(۱۲۸۰x۷۲۰); D1(۷۰۴x۵۷۶/۷۰۴x۴۸۰); VGA(۶۴۰x۴۸۰); CIF (۳۵۲x۲۸۸/۳۵۲x۲۴۰)	رزولوشن	
Main stream: 4M (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)	نرخ فریم	
Sub stream: D1 (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)		
Third Stream: 720P (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)		
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت	
H.264: ۲۴ kbps-۱۰۲۴۰ kbps	نرخ بیت	
H.265: ۱۴ kbps-۹۹۸۴ kbps		
دارد	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	

۱۲۰ dB	WDR	شبکه
دارد	مه‌زدایی (Defog)	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D DNR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
۰/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	ویژگی‌های محیطی
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	
HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP;	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
ONVIF, PSIA, CGI	Interoperability	
NAS; Local PC; Mirco SD card 128GB	ذخیره‌سازی	ویژگی‌های هوشمند
۴۰ متر	برد دید در شب	
-۳۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	منبع تغذیه و توان
Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, FaceDetection	راهکارهای هوشمند	
۱۲V DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	ساخت
<۶ W	توان مصرفی	
فلز	جنس بدنه	Certification
۱۸۰ mm × ۷۰ mm × ۷۰ mm	ابعاد	
۰٫۴۱ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		

