



## NEM-IPB54DBT-A

## دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۳"
- ۴MP (۲۶۸۸×۱۵۲۰) با ۲۵/۳۰ fps
- کد گذاری H.265
- 3D DNR
- WDR, BLC, HLC
- Defog
- لنز ثابت ۳/۶ میلی‌متری (۱۲/۸/۶ میلی‌متری)
- دید در شب ۸۰ متری
- قابلیت هوشمند: Intrusion, Tripwire, Face detection, Object Abandoned/Missing
- ورودی و خروجی صدا
- ورودی و خروجی آلارم
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۱۲۸ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67، IK10

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۳"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
افقی (۲۶۸۸) × عمودی (۱۵۲۰)	حداکثر رزولوشن	
۳۲ MB	ROM	
۵۱۲ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویا	
(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰,۰۶ lux @ F1,۶ (Color, ۱/۳s, ۳۰ IRE)	حداقل روشنایی	
۰,۰۴ lux @ F1,۶ (Color, ۱/۳۰s, ۳۰ IRE)		
۰ lux @ F1,۶ (IR on)		
>۵۰ dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت	نوع لنز	
۳,۶mm (۶mm, ۸mm, ۱۲mm سفارشی)	فاصله کانونی	
افقی: ۸۳° (۵۵°, ۳۸°, ۲۵°)	زاویه دید	
عمودی: ۴۵° (۳۱°, ۲۱°, ۱۴°)		
ثابت	کنترل فوکوس	
۱,۵m (۳,۱m, ۳,۶m, ۱۰,۸m)	نزدیکترین فاصله فوکوس	
Pan: ۰°-۳۶۰° Tilt: ۰°-۹۰° Rotation: ۰°-۳۶۰°	محدوده چرخش PTZ	
H.265/H.264	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت
G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726	فشرده سازی صدا	
Smart H.265+/ Smart H.264+	کدک هوشمند	
۳ استریم	قابلیت استریم	
4M(۲۶۸۸ × ۱۵۲۰); 3M(۲۳۰۴ × ۱۲۹۶); 1080p(۱۹۲۰×۱۰۸۰); 1.3M(۱۲۸۰×۹۶۰); 720p(۱۲۸۰ × ۷۲۰); D1(۷۰۴×۵۷۶/۷۰۴×۴۸۰); VGA(۶۴۰×۴۸۰); CIF(۳۵۲×۲۸۸/۳۵۲×۲۴۰)	رزولوشن	
Main stream: ۲۶۸۸ × ۱۵۲۰ @ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)	نرخ فریم	
Sub stream: D1 @ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)		
Third stream: 720p @ (۱ fps-۵۰/۶۰ fps)		
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت	
H.264: ۲۴ kbps-۱۰۲۴۰ kbps	نرخ بیت	
H.265: ۱۴ kbps-۹۹۸۴ kbps		

دارد	قابلیت BLC	
۱۲۰ dB	WDR	
دارد	مه‌زدایی (Defog)	
دارد	تطابق خودکار با صحنه (SSA)	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D DNR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
°۰/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت آینه (Mirror)	
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
ONVIF, PSIA, CGI	Interoperability	
NAS; Local PC; Micro SD card 128GB	ذخیره‌سازی	
یک کانال (RCA port)	ورودی صدا	درگاه‌ها
یک کانال (RCA port)	خروجی صدا	
یک کانال: ۵VDC ۵mA	ورودی آلارم	
یک کانال: ۱۲VDC ۳۰۰mA	خروجی آلارم	
۸۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
+۱۰°C تا -۳۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
IK10	محافظت در برابر ضربه	
Tripwire, Intrusion, Abandoned object; Missing object; Heat Map; Face detection	راهکارهای هوشمند	ویژگی‌های هوشمند
۱۲v DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
DC ۱۲V: ۳,۲W, ۱۰,۱W (IR On)	توان مصرفی	

PoE: ۳,۹W, ۱۲W (IR On)			
فلز	جنس بدنه	ساخت	
۲۴۴,۱mm × ۷۹mm × ۷۵,۹mm	ابعاد		
۰,۸۱۵ Kg	وزن خالص		
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification	

