


NEM-IPB54DBT

دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۳"
- کد گذاری سه گانه H.265 و H.264
- ۴MP (۲۶۸۸×۱۵۲۰) با ۲۵/۳۰ fps
- 3DDNR, AWB, AGC
- WDR, BLC, HLC
- Smart Detection
- Defog
- دید در شب ۸۰ متری
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection
- لنز ۳/۶ میلی متری
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۲۵۶ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67

شركت نوید علم و مهارت با پروانه بهره برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۳"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
عمودی (۱۵۲۰) × افقی (۲۶۸۸)	حداکثر رزولوشن	
۳۲ MB	ROM	
۵۱۲ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویا	
(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰,۳ Lux @ F ۲,۰ (Color, ۱/۳s, ۳۰IRE)	حداقل روشنایی	
۰,۳ Lux @ F ۲,۰ (Color, ۱/۳۰s, ۳۰IRE)		
۰ Lux @ F ۲,۰ (IR on)		
>۵۰ dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت	نوع لنز	
۳,۶ mm	فاصله کانونی	
۸۱° افقی	زاویه دید	
۴۴° عمودی		
F۲,۰	حداکثر دیافراگم	
۱,۴m	نزدیکترین فاصله فوکوس	
Pan: ۰°-۳۶۰° Tilt: ۰°-۹۰° Rotation: ۰°-۳۶۰°	محدوده چرخش	
H.265/H.264	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت
Smart H.265+/ Smart H.264+	کدک هوشمند	
۳ استریم	قابلیت استریم	
4M(۲۶۸۸×۱۵۲۰); 3M(۲۳۰۴×۱۲۹۶); 1080P(۱۹۲۰×۱۰۸۰); 1.3M(۱۲۸۰×۹۶۰); 720P(۱۲۸۰×۷۲۰); D1(۷۰۴×۵۷۶/۷۰۴×۴۸۰); VGA(۶۴۰×۴۸۰); CIF(۳۵۲×۲۸۸/۳۵۲×۲۴۰)	رزولوشن	
Main stream: 4M (1 fps-۲۵/۳۰ fps)	نرخ فریم	
Sub stream: D1 (1 fps-۲۵/۳۰ fps)		
Third Stream: 1080p (1 fps-۱۴/۴۰ fps)		
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت	
H.264: ۱۹۲ kbps-۱۰۲۴۰ kbps	نرخ بیت	
H.265: ۸۰ kbps-۸۱۹۲ kbps		

دارد	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	
۱۲۰ dB	WDR	
دارد	مه‌زدایی (Defog)	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D DNR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (Rol)	
دارد	روشنایی هوشمند	
۰°/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; SFTP; RTMP; NFS; SMB	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
ONVIF, PSIA, CGI, Milestone, Genetec	Interoperability	
NAS Local PC for instant recording Micro SD Card 256GB	ذخیره‌سازی	
۸۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
+۶۰°C تا -۳۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection	راهکارهای هوشمند	ویژگی‌های هوشمند
۱۲V DC/PoE (802.3at)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
<۱۲ W	توان مصرفی	
فلز	جنس بدنه	ساخت
۲۴۴,۱ mm × ۷۹ mm × ۷۵,۹ mm	ابعاد	

وزن خالص	۰٫۸۴ Kg
Certification	CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1

