

NEM-IPB62EBEZ-A

دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۸"
- 1080p (۱۹۲۰×۱۰۸۰) با ۲۵/۳۰ fps
- کد گذاری H.265
- 3D DNR
- WDR, BLC, AWB, AGC
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- Defog
- لنز موتوری چندکانونی (۷-۳۵ میلی متری)
- دید در شب ۱۲۰ متری
- قابلیت هوشمند: Intrusion, Tripwire, Face detection, People counting
- ۲ ورودی و ۱ خروجی آلارم ورودی و خروجی صدا
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۲۵۶ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67، IK10



شركت نوید علم و مهارت با پروانه بهره برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه "۱/۲.۸"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
(عمودی) ۱۰۸۰ × (افقی) ۱۹۲۰	حداکثر رزولوشن	
۱۲۸ MB	ROM	
۵۱۲ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویش	
(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰,۰۰۱۵ lux @ F1,۳	حداقل روشنایی	
>۵۶ dB	نرخ سیگنال به نویز	
موتوری چندکانونی	نوع لنز	
۷ mm-۳۵ mm	فاصله کانونی	
افقی: ۳۳°-۱۰°	زاویه دید	
عمودی: ۱۹°-۵°	کنترل Iris	
خودکار (Hall)	نزدیکترین فاصله فوکوس	
۰,۳ m-۲ m	محدوده چرخش PTZ	
Pan: ۰°-۳۶۰° Tilt: ۰°-۹۰° Rotation: ۰°-۳۶۰°		
H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream)	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت
G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723	فشرده سازی صدا	
Smart H.265+/ Smart H.264+	کدک هوشمند	
۳ استریم	قابلیت استریم	
1080p(۱۹۲۰×۱۰۸۰); 1.3M(۱۲۸۰×۹۶۰); 720p (۱۲۸۰ × ۷۲۰); D1(۷۰۴×۵۷۶/۷۰۴×۴۸۰); VGA(۶۴۰×۴۸۰); CIF(۳۵۲×۲۸۸/۳۵۲×۲۴۰)	رزولوشن	
Main stream: 1080p @ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)	نرخ فریم	
Sub stream: D1 @ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)		
Third stream: 1080p @ (۱ fps- ۶ fps)		
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت	
H.264: ۳۲ kbps-۸۱۹۲ kbps	نرخ بیت	
H.265: ۱۹ kbps-۷۴۲۴ kbps		
دارد	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	
۱۲۰ dB	WDR	

دارد	پایدارسازی دیجیتال تصویر (EIS)	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D DNR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
دارد	Defog	
°۰/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت آینه (Mirror)	
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P	Interoperability	
FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS	ذخیره‌سازی	
یک کانال (RCA port)	ورودی صدا	درگاه‌ها
یک کانال (RCA port)	خروجی صدا	
۲ کانال: ۵VDC ۵mA	ورودی آلارم	
۱ کانال: ۱۲VDC ۳۰۰mA	خروجی آلارم	
No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; Defocus Detection; scene changing; intrusion; tripwire; abandoned object; missing object; fast moving; parking detection; loitering detection; people gathering; audio detection; people counting; face detection; voltage detection; People counting in area; Stay alarm; People No. exception detection; Queue Management	رخدادهای آلارم	آلارم
۱۲۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۳۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
IK10	محافظت در برابر ضربه	

Abandoned object; missing object; Heat Map	راهکارهای هوشمند	ویژگی‌های هوشمند
Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection	محافظت محیطی (Perimeter Protection)	
Face detection; track; snapshot; face enhancement; face exposure; face attributes (gender, age, glasses, expressions, mask, and beard) and 8 expressions (angry, sad, disgusted, scared, surprised, calm, happy, confused); face snapshot set as face or photo; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting	شناسایی چهره	
شمارش تعداد ورود، خروج و گذر با نمایش و گزارش‌گیری روزانه/ماهانه/سالانه پشتیبانی از شمارش تعداد در ۴ ناحیه و پیکربندی ۴ قاعده شمارش تعداد افراد، زمان حضور و اتصال آلارم پشتیبانی از مدیریت صف	شمارش افراد (People Counting)	
Motion detection, Video tampering, Scene changing, Network disconnection, IP address conflict, Illegal Access, Storage anomaly	فراخوانی رخداد	
۱۲v DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
<۱۰٫۳W	توان مصرفی	
فلز و پلاستیک	جنس بدنه	ساخت
۲۷۳٫۲mm × ۹۵mm × ۹۵mm	ابعاد	
۱٫۱۱ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification

