

NEM-IPB24DBS

دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر ۴ مگاپیکسلی ۱/۳ اینچی CMOS
- کد گذاری H.265
- ۴MP (۱۴۴۰ × ۲۵۶۰) با ۲۵/۳۰ fps
- Day/Night(ICR), ۳DNR, AWB, AGC
- WDR, BLC, HLC
- لنز ثابت ۲/۸۱۳/۶ میلی متری
- دید در شب ۳۰ متری
- تشخیص غیرعادی: تشخیص حرکت، دستکاری ویدیویی، قطع شبکه، تداخل
- IP، دسترسی غیرقانونی، تشخیص ولتاژ
- PoE
- IP۶۷
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر ۴ مگاپیکسلی CMOS	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
افقی (۱۵۲۰) × عمودی (۲۶۸۸)	حداکثر رزولوشن	
۱۲۸ MB	ROM	
۱۲۸ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویش	
(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰٫۰۳ Lux @ F۲٫۰	حداقل روشنایی	
>۵۶ dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت	نوع لنز	
۲٫۸ mm ۳٫۶ mm	فاصله کانونی	
۵۳° عمودی ۹۳° افقی	زاویه دید	تصویر و صوت
ثابت	کنترل فوکوس	
۲٫۸ mm: ۰٫۸ m (۲٫۶ ft) ۳٫۶ mm: ۱٫۴ m (۴٫۶ ft)	نزدیکترین فاصله فوکوس	
H.۲۶۵; H.۲۶۴; H.۲۶۴B; MJPEG(only supported by sub stream)	فشرده سازی تصویر	
Smart H.۲۶۵+ / Smart H.۲۶۴+	کدک هوشمند	
۲ استریم	قابلیت استریم	
۲۶۸۸ × ۱۵۲۰ (۲۶۸۸ × ۱۵۲۰); ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ (۲۵۶۰ × ۱۴۴۰); ۲۳۰۴ × ۱۲۹۶ (۲۳۰۴ × ۱۲۹۶); ۱۰۸۰p (۱۹۲۰ × ۱۰۸۰); ۱٫۳M (۱۲۸۰ × ۹۶۰); ۷۲۰p (۱۲۸۰ × ۷۲۰); D1 (۷۰۴ × ۷۰۴/۵۷۶ × ۴۸۰); VGA (۶۴۰ × ۴۸۰); CIF (۳۵۲ × ۳۵۲/۲۸۸ × ۲۴۰)	رزولوشن	
Main stream: ۲۶۸۸ × ۱۵۲۰ (۱ fps-۲۰ fps) ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)	نرخ فریم	
Sub stream: ۷۰۴ × ۵۷۶ (۱ fps-۲۰/۲۵ fps) ۷۰۴ × ۴۸۰ (۱ fps-۲۰/۳۰ fps)	کنترل نرخ بیت	
CBR/VBR	نرخ بیت	
H.۲۶۴: ۳۲ kbps-۶۱۴۴ kbps H.۲۶۵: ۱۲ kbps-۶۱۴۴ kbps	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	
دارد	WDR	
۱۲۰dB	White Balance	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی	کنترل Gain	
خودکار / دستی	کاهش نویز	
۳D DNR		

تشخیص حرکت	روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)
ناحیه بااهمیت (RoI)	دارد (۴ ناحیه)
IR هوشمند	دارد
چرخش تصویر	°۰/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°
قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	دارد
پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)
Ethernet	RJ-۴۵ (۱۰/۱۰۰Base-T)
پشتیبانی از پروتکل‌ها	IPv۴; IPv۶; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Interoperability	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
ذخیره‌سازی	FTP; SFTP; NAS
برد دید در شب	۳۰ متر
محدوده دمای عملکرد	-۴۰°C تا +۶۰°C
محدوده رطوبت	≤ ۹۵% RH
محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	IP۶۷
ویژگی‌های محیطی	
فرخوانی رخداد	Network disconnection; IP conflict; motion detection; video tampering; illegal access; voltage detection; security exception
منبع انرژی	۱۲V DC/POE (۸۰۲/۳af)
توان مصرفی	< ۶,۰W
منبع تغذیه و توان	
جنس بدنه	فلز
ابعاد	۱۶۴,۶ mm × ۷۰ mm (۶,۶" × ۲,۸")
وزن خالص	۰,۴۰Kg
ساخت	
Certification	CE: EN ۶۱۰۰۰-۳-۳:۲۰۱۳+A۱:۲۰۱۹ CE: EN ۵۵۰۲۲:۲۰۱۰+AC:۲۰۱۱ CE: EN ۵۵۰۲۴:۲۰۱۰+A۱:۲۰۱۵ INSO ۵۲۳۳-۱ ۱۲۶۰-۳-۲ IEC ۶۰۹۵۰-۱

