



NEM-IPB24DJS-A

## دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر 4 مگاپیکسل ۱/۳ اینچ CMOS
- کد گذاری H.265
- ۴MP (۱۴۴۰ × ۲۵۶۰) با ۲۵/۳۰ fps
- 3DNR, AWB, AGC
- WDR, BLC, HLC
- لنز ثابت ۲/۸ (۳/۶) میلی‌متری
- تشخیص غیرعادی: تشخیص حرکت، دستکاری
- ویدیویی، قطع شبکه، تداخل IP، دسترسی غیرقانونی، تشخیص ولتاژ
- میکروفون داخلی
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67



شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.





حسگر 4 مگاپیکسل CMOS ۱/۳ اینچ	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز	
عمودی (۱۴۴۰) × افقی (۲۵۶۰)	حداکثر رزولوشن		
۱۶ MB	ROM		
۱۲۸ MB	RAM		
Progressive	سیستم پویا		
دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی		
۰,۷۰۰ Lux @ F1,۰	حداقل روشنایی		
>۵6 dB	نرخ سیگنال به نویز		
ثابت	نوع لنز		
۲,۷۸ mm; ۳,۷۶ mm	فاصله کانونی		
۱۱۵° قطری; ۵۴° عمودی; ۹۷° افقی (۲,۷۸ mm)	زاویه دید		
۹۴° قطری; ۴۵° عمودی; ۸۰° افقی (۳,۷۶ mm)	Iris		
ثابت	نزدیکترین فاصله فوکوس		
۲,۷۸ mm: ۱,۷۵ m ۳,۷۶ mm: ۲,۷۲ m			
H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by sub stream)	فشرده سازی تصویر		تصویر و صوت
دارد	میکروفون داخلی		
G.711a; G.711Mu; G.726; PCM	فشرده سازی صدا		
Smart H.265+ / Smart H.264+	کدک هوشمند		
۲ استریم	قابلیت استریم		
۴M(۲۵۶۰ × ۱۴۴۰); ۳M(۲۳۰۴ × ۱۲۹۶); ۱.۰۸.p (۱۹۲۰ × ۱۰۸۰); ۱,۳M (۱۲۸۰ × ۹۶۰); ۷۲۰.p(۱۲۸۰ × ۷۲۰); D1 (۷۰۴ × ۷۰۴/۵۷۶ × ۴۸۰); VGA (۶۴۰ × ۴۸۰); CIF(۳۵۲×۳۵۲/۲۸۸ × ۲۴۰)	رزولوشن		
Main stream: 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)	نرخ فریم		
Sub stream: 704 × 576 (1 fps-20/25 fps) 704 × 480 (1 fps-20/30 fps)			
CBR/VBR			
H.264: 32 kbps-6144 kbps H.265: 12 kbps-6144 kbps	کنترل نرخ بیت		
Color/B/W	نرخ بیت		
دارد	Day/Night		
دارد	BLC		
دارد	HLC		
۱۲۰dB	WDR		



خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D NR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (ROI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
۰/۹۰/۱۸۰/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; Generation and importing of X.509 certification	امنیت شبکه	
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P	Interoperability	
FTP	ذخیره‌سازی	
۳۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio exception; voltage detection; security exception	فراخوانی رخداد	ویژگی‌های هوشمند
۱۲۷ DC/POE (۸۰۲/۳af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
Basic: 2 W (12 VDC); 3.1 W (PoE) Max. (WDR+H.265+ max. Illumination): 4 W (12 VDC); 5.4 W (PoE)	توان مصرفی	
فلز	جنس بدنه	ساخت
۱۶۲,۱ mm × Ø۷۰,۱ mm	ابعاد	



دوربین مدار بسته بالت مدل NEM- IPB24DJS-A

۰٫۳۱ Kg	وزن خالص
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1	Certification

