



NEM-IPB24DJS

دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر 4 مگاپیکسل ۱/۳ اینچ CMOS
- کد گذاری H.265
- ۴MP (۱۴۴۰ × ۲۵۶۰) با ۲۵/۳۰ fps
- 3DNR, AWB, AGC
- WDR, BLC, HLC
- لنز ثابت ۲/۸ (۳/۶) میلی‌متری
- تشخیص غیرعادی: تشخیص حرکت، دستکاری ویدیویی، قطع شبکه، تداخل IP، دسترسی غیرقانونی، تشخیص ولتاژ
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67



شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.





حسگر 4 مگاپیکسل CMOS ۱/۳ اینچ	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
عمودی (۱۴۴۰) × افقی (۲۵۶۰)	حداکثر رزولوشن	
۱۶ MB	ROM	
۱۲۸ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویش	
(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰,۰۰۴ Lux @ F1,۰	حداقل روشنایی	
>۵6 dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت	نوع لنز	
۲,۸ mm; ۳,۶ mm	فاصله کانونی	
۱۱۵° قطری; ۵۴° عمودی; ۹۷° افقی (۲,۸ mm)	زاویه دید	
۹۴° قطری; ۴۵° عمودی; ۸۰° افقی (۳,۶ mm)	Iris	
ثابت	نزدیکترین فاصله فوکوس	تصویر و صوت
۲,۸ mm: ۱,۵ m	فشرده سازی تصویر	
۳,۶ mm: ۲,۲ m		
H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by sub stream)	قابلیت استریم	
Smart H.265+ / Smart H.264+		
۲ استریم	نرخ فریم	
۴M(۲۵۶۰ × ۱۴۴۰); ۳M(۲۳۰۴ × ۱۲۹۶); ۱۰۸۰p (۱۹۲۰ × ۱۰۸۰); ۱/۳M (۱۲۸۰ × ۹۶۰); ۷۲۰p(۱۲۸۰ × ۷۲۰); D1 (۷۰۴ × ۷۰۴/۵۷۶ × ۴۸۰); VGA (۶۴۰ × ۴۸۰); CIF(۳۵۲×۳۵۲/۲۸۸ × ۲۴۰)		
Main stream: 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)	نرخ بیت	
Sub stream:		
704 × 576 (1 fps-20/25 fps)	BLC	
704 × 480 (1 fps-20/30 fps)		
CBR/VBR	WDR	
H.264: 32 kbps-6144 kbps		
H.265: 12 kbps-6144 kbps	کنترل Gain	
Color/B/W		
دارد	تشخیص حرکت	
دارد		
۱۲۰dB		
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی		
خودکار / دستی		
3D NR		
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)		



ناحیه بااهمیت (RoI)	دارد (۴ ناحیه)
روشنایی هوشمند	دارد
چرخش تصویر	°۰/۹۰/۱۸۰/۲۷۰
قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	دارد
پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
پشتیبانی از پروتکل‌ها	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
امنیت شبکه	Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; Generation and importing of X.509 certification
Interoperability	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P
ذخیره‌سازی	FTP
برد دید در شب	۳۰ متر
محدوده دمای عملکرد	-۴۰°C تا +۶۰°C
محدوده رطوبت	≤ ۹۵% RH
محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	IP67
ویژگی‌های هوشمند	Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio exception; voltage detection; security exception
منبع انرژی	۱۲V DC/POE (۸۰۲/۳af)
منبع تغذیه و توان	Basic: 2 W (12 VDC); 3.1 W (PoE) Max. (WDR+H.265+ max. Illumination): 4 W (12 VDC); 5.4 W (PoE)
جنس بدنه	فلز
ابعاد	۱۶۲٫۱ mm × ۷۰٫۱ mm
وزن خالص	۰٫۳۱ Kg
Certification	CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1

