



NEM-IPB24DJSL-A

دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر 4 مگاپیکسل ۱/۳ اینچ CMOS
- کد گذاری H.265
- ۴MP (۱۴۴۰ × ۲۵۶۰) با ۲۵/۳۰ fps
- 3DNR, AWB, AGC
- WDR, BLC, HLC
- لنز ثابت ۲٫۸ (۳٫۶) میلی‌متری
- تشخیص غیرعادی: تشخیص حرکت، دستکاری ویدیویی، قطع شبکه، تداخل IP، دسترسی غیرقانونی، تشخیص ولتاژ
- میکروفون داخلی
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67



شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



nem.co.ir



حسگر تصویر	حسگر 4 مگاپیکسل CMOS 1/3 اینچ	سخت افزار و لنز
حداکثر رزولوشن	عمودی (1440) × افقی (2560)	
ROM	128 MB	
RAM	128 MB	
سیستم پویس	Progressive	
سرعت شاتر الکترونیکی	(دستی/خودکار) 1/3s ~ 1/100,000s	
حداقل روشنایی	0.008 Lux @ F1.6	
نرخ سیگنال به نویز	>56 dB	
نوع لنز	ثابت	
فاصله کانونی	2,8 mm; 3,6 mm	
زاویه دید	114° قطری; 52° عمودی; 95° افقی (2,8 mm) 94° قطری; 41° عمودی; 78° افقی (3,6 mm)	
Iris	ثابت	
نزدیکترین فاصله فوکوس	2,8 mm: 0,9 m 3,6 mm: 1,6 m	
فشرده سازی تصویر	H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by sub stream)	
میکروفون داخلی	دارد	
فشرده سازی صدا	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM	
کدک هوشمند	Smart H.265+ / Smart H.264+	
قابلیت استریم	2 استریم	
رزولوشن	2304 × 1296 (2304 × 1296); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1/3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 704/576 × 480; VGA (640 × 480); CIF (352 × 352/288 × 240)	
نرخ فریم	Main stream: 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps)	
کنترل نرخ بیت	CBR/VBR	
نرخ بیت	H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 32 kbps–6144 kbps	
Day/Night	Color/B/W	
BLC	دارد	
HLC	دارد	
WDR	120dB	



خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D NR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
°۰/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)		
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade	امنیت شبکه	
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P	Interoperability	
FTP; SFTP; NAS	ذخیره‌سازی	
۱۵ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio exception; voltage detection; security exception	فراخوانی رخداد	ویژگی‌های هوشمند
۱۲V DC/POE (۸۰۲/۳af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
Basic: 2.1 W (12 VDC); 3 W (PoE) Max. (WDR+H.265+ warm light intensity): 4.3 W (12 VDC); 5.3 W (PoE)	توان مصرفی	
فلز و پلاستیک	جنس بدنه	ساخت
۱۶۲,۶ mm × Φ۷۰ mm (۶,۴" × Φ۲,۸")	ابعاد	
۰,۲۲ Kg	وزن خالص	



CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019

CE: EN 55022:2010+AC:2011

CE: EN 55024:2010+A1:2015

INSO 5233-1 1260-3-2

IEC 60950-1

Certification

