



NEM-IPB24DJSL

دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر 4 مگاپیکسل ۱/۳ اینچ CMOS
- کد گذاری H.265
- ۴MP (۱۴۴۰ × ۲۵۶۰) با ۲۵/۳۰ fps
- 3DNR, AWB, AGC
- WDR, BLC, HLC
- لنز ثابت ۲/۸ (۳/۶) میلی‌متری
- تشخیص غیرعادی: تشخیص حرکت، دستکاری ویدیویی، قطع شبکه، تداخل IP، دسترسی غیرقانونی، تشخیص ولتاژ
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67



شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.





حسگر ۴ مگاپیکسل CMOS ۱/۳ اینچ	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
عمودی (۱۴۴۰) × افقی (۲۵۶۰)	حداکثر رزولوشن	
۱۲۸ MB	ROM	
۱۲۸ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویا	
۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s (دستی/خودکار)	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰,۰۰۸ Lux @ F1,۶	حداقل روشنایی	
>۵۶ dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت	نوع لنز	
۲,۸ mm; ۳,۶ mm	فاصله کانونی	
۱۱۴° قطری; ۵۲° عمودی; ۹۵° افقی (۲,۸ mm)	زاویه دید	
۹۴° قطری; ۴۱° عمودی; ۷۸° افقی (۳,۶ mm)	Iris	
ثابت	نزدیکترین فاصله فوکوس	
۲,۸ mm: ۰,۹ m ۳,۶ mm: ۱,۶ m		
H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by sub stream)	فشرده سازی تصویر	
Smart H.265+ / Smart H.264+	کدک هوشمند	
۲ استریم	قابلیت استریم	
۲۶۸۸ × ۱۵۲۰ (۲۶۸۸ × ۱۵۲۰); ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ (۲۵۶۰ × ۱۴۴۰); ۲۳۰۴ × ۱۲۹۶ (۲۳۰۴ × ۱۲۹۶); ۱۰۸۰p (۱۹۲۰ × ۱۰۸۰); ۱/۳M (۱۲۸۰ × ۹۶۰); ۷۲۰p (۱۲۸۰ × ۷۲۰); D1 (۷۰۴ × ۷۰۴/۵۷۶ × ۴۸۰); VGA (۶۴۰ × ۴۸۰); CIF (۳۵۲ × ۳۵۲/۲۸۸ × ۲۴۰)	رزولوشن	
Main stream: 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)		
Sub stream: 704 × 576 (1 fps-20/25 fps) 704 × 480 (1 fps-20/30 fps)	نرخ فریم	
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت	
H.264: 32 kbps-6144 kbps H.265: 32 kbps-6144 kbps	نرخ بیت	
Color/B/W	Day/Night	
دارد	BLC	
دارد	HLC	
۱۲۰dB	WDR	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	



3D NR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
°/۹۰/۱۸۰/۲۷۰	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade	امنیت شبکه	
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P	Interoperability	
FTP; SFTP; NAS	ذخیره‌سازی	
۱۵ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
Network disconnection; IP conflict; motion detection; video tampering; illegal access; voltage detection; security exception	فراخوانی رخداد	ویژگی‌های هوشمند
۱۲V DC/POE (۸۰۲,۳af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
Basic: 2.1 W (12 VDC); 3 W (PoE) Max. (WDR+H.265+ warm light intensity): 4.3 W (12 VDC); 5.3 W (PoE)	توان مصرفی	
فلز و پلاستیک	جنس بدنه	ساخت
۱۶۲,۶ mm × Ø۷۰ mm (۶,۴" × Ø۲,۸")	ابعاد	
۰,۲۲ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015		Certification

INSO 5233-1 1260-3-2
IEC 60950-1

