

NEM-IPB28DAS-A

دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر ۸ مگاپیکسل CMOS ۱/۲.۷ اینچ
- کد گذاری H.265
- AMP ۸ (۳۸۴۰×۲۱۶۰) با ۱۵fps
- (۲۶۸۸×۱۵۲۰) با ۲۵/۳۰fps
- Day/Night (ICR), 3D NR, AWB, AGC
- HLC, BLC
- دید در شب ۳۰ متری
- تشخیص حالت غیرعادی: شناسایی حرکت، دستکاری، صدا، قطعی شبکه، IP تکراری، دسترسی غیرمجاز
- میکروفون داخلی
- منبع تغذیه ۱۲VDC/PoE
- IP67



شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.





حسگر تصویر	حسگر ۸ مگاپیکسلی CMOS ۱/۲.۷ اینچ
حداکثر رزولوشن	عمودی (۲۱۶۰) × افقی (۳۸۴۰)
ROM	۱۶ MB
RAM	۲۵۶ MB
سیستم پویش	Progressive
سرعت شاتر الکترونیکی	(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s
حداقل روشنایی	۰.۰۰۴ Lux @ F۲.۰ ۰.۰۰۴ Lux @ F۲.۰ • Lux (IR on)
نرخ سیگنال به نویز	>۵۶ dB
نوع لنز	ثابت
فاصله کانونی	۲,۸ mm; ۳,۶ mm
زاویه دید	۱۲۵° قطری: ۵۶° عمودی: ۱۰۵° افقی: ۲,۸ mm ۱۰۴° قطری: ۴۷° عمودی: ۸۷° افقی: ۳,۶ mm
کنترل فوکوس	ثابت
نزدیکترین فاصله فوکوس	۲,۸ mm: ۱ m ۳,۶ mm: ۱,۹ m
محدوده چرخش PTZ	Pan: °-۳۶۰° Tilt: °-۹۰° Rotation: °-۳۶۰°
فشرده سازی تصویر	H.265/H.264H/H.264B/MJPEG (Sub Stream)
میکروفون داخلی	دارد
فشرده سازی صدا	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
کدک هوشمند	Smart H.265+/ Smart H.264+
قابلیت استریم	۲ استریم
رزولوشن	4K(3840×2160)/ 6M(3072×2048)/ 5M(2560×1920)/ 3M(2048×1536)/ 3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240)
نرخ فریم	Main stream: ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ (۱ fps-۱۵ fps) ۲۶۸۸ × ۱۵۲۰ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)
کنترل نرخ بیت	Sub stream: D1 (۱ fps- ۲۵/۳۰ fps)
نرخ بیت	CBR/VBR
Day/Night	H.264: ۳۲ kbps-۸۱۹۲ kbps H.265: ۱۲ kbps-۸۱۹۲ kbps Auto (ICR)/Color/B/W



دارد	BLC	
دارد	HLC	
DWDR	WDR	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D NR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	IR هوشمند	
°۰/۹۰/۱۸۰/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)		
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast;	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec; Milestone	Interoperability	
FTP	ذخیره‌سازی	
۳۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; security exception	فراخوانی رخداد	ویژگی‌های هوشمند
Tripwire, Intrusion	راهکارهای هوشمند	
۱۲v DC/PoE (802.3af) (Class 0)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
Basic: ۲٫۴W (۱۲V DC); ۲٫۹W (PoE) Max. (ICR + H.265 + max. resolution + main stream + DWDR + IR intensity): ۴٫۴W (۱۲V DC); ۵٫۲W (PoE)	توان مصرفی	
فلز	جنس بدنه	ساخت
۱۶۲٫۱ mm × Φ ۷۰٫۱mm	ابعاد	

۰/۳۲ kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification

