

NEM-IPB32DAS

دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۷"
- کد گذاری H.265
- ۲MP (۱۹۲۰×۱۰۸۰) با ۲۵/۳۰ fps
- 3DNR
- DWDR, BLC, HLC
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- لنز ثابت ۳/۶ میلی متری (۲/۸ میلی متری)
- دید در شب ۳۰ متری
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire
- تشخیص حالت غیرعادی: حرکت، دستکاری، خطای کارت حافظه، قطع ارتباط شبکه، دسترسی غیرمجاز، تشخیص ولتاژ
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۲۵۶ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر تصویر	حسگر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۷"
حداکثر رزولوشن	افقی (۱۹۲۰) × عمودی (۱۰۸۰)
ROM	۱۲۸ MB
RAM	۱۲۸ MB
سیستم پویش	Progressive
سرعت شاتر الکترونیکی	(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s
حداقل روشنایی	۰.۰۰۵ Lux @ F1.6
نرخ سیگنال به نویز	>۵۶ dB
نوع لنز	ثابت - کانونی
فاصله کانونی	۳.۶ mm ۲.۸ mm (Optional)
حداکثر دیافراگم	F1.6
زاویه دید	۱۰۹° مورب × ۹۱° افقی × ۴۸° عمودی: ۳.۶ mm ۱۳۲° مورب × ۱۱۰° افقی × ۵۹° عمودی: ۲.۸ mm
کنترل Iris	ثابت
کنترل فوکوس	ثابت
نزدیکترین فاصله فوکوس	۳.۶ mm: ۱.۱ m ۲.۸ mm: ۰.۶ m
محدوده چرخش PTZ	Pan: ۰°-۳۶۰° Tilt: ۰°-۹۰° Rotation: ۰°-۳۶۰°

فشرده‌سازی تصویر	H.265/H.264/H.264B/MJPEG (Sub Stream)
کدک هوشمند	Smart H.265+ / Smart H.264+
قابلیت استریم	۲ استریم
رزولوشن	۱۰۸۰p (۱۹۲۰ × ۱۰۸۰); ۱/۳M (۱۲۸۰ × ۹۶۰); ۷۲۰p (۱۲۸۰ × ۷۲۰); D1 (۷۰۴ × ۵۷۶/۷۰۴ × ۴۸۰); VGA (۶۴۰ × ۴۸۰); CIF (۳۵۲ × ۲۸۸/۳۵۲ × ۲۴۰)
نرخ فریم	Main stream: ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps) Sub stream: ۷۰۴ × ۵۷۶ (۱ fps-۲۵ fps) ۷۰۴ × ۴۸۰ (۱ fps-۳۰ fps)
کنترل نرخ بیت	CBR/VBR
نرخ بیت	H.264: ۳۲ kbps-۶۱۴۴ kbps H.265: ۱۲ kbps-۶۱۴۴ kbps

دارد	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	
DWDR	WDR	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D NR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
°/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour;	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade;	امنیت شبکه	
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;	Interoperability	
FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS	ذخیره‌سازی	
No SD card; SD card full; SD card error; networkdisconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; voltage detection; security exception;	رخداد آلام	رابط‌ها
۳۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
Tripwire, Intrusion	راهکارهای هوشمند	ویژگی‌های هوشمند
۱۲v DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان

توان مصرفی	$< 4.6 \text{ W}$
جنس بدنه	فلز
ابعاد	$70 \text{ mm } \Phi \times 166.2 \text{ mm}$
وزن خالص	0.48 Kg
Certification	CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1

