


NEM-IPB32EJS-A

دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۸"
- کد گذاری H.265
- ۲MP (۱۹۲۰×۱۰۸۰) با ۲۵/۳۰ fps
- 3DNR
- WDR, BLC, HLC
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- لنز ثابت ۳/۶ میلی‌متری (۲/۸ میلی‌متری)
- دید در شب ۳۰ متری
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire
- تشخیص حالت غیرعادی: حرکت، دستکاری، خطای کارت حافظه، قطع ارتباط شبکه، دسترسی غیرمجاز، تشخیص ولتاژ
- میکروفون داخلی
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۲۵۶ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.





حسگر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه "۱/۲.۸	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
افقی (۱۹۲۰) × عمودی (۱۰۸۰)	حداکثر رزولوشن	
۱۲۸ MB	ROM	
۱۲۸ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویش	
(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰.۷۰۰۲ Lux @ F1.۰	حداقل روشنایی	
>۵۶ dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت - کانونی	نوع لنز	
۳٫۶ mm; ۲٫۸ mm	فاصله کانونی	
F1.۰	حداکثر دیافراگم	تصویر و صوت
۱۰۰° مورب × ۸۵° افقی × ۴۵° عمودی: ۳٫۶ mm ۱۲۵° مورب × ۱۰۶° افقی × ۵۵° عمودی: ۲٫۸ mm	زاویه دید	
ثابت	Iris کنترل	
ثابت	کنترل فوکوس	
۳٫۶ mm: ۱٫۷ m ۲٫۸ mm: ۱ m	نزدیکترین فاصله فوکوس	
H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream)	فشرده سازی تصویر	
دارد	میکروفون داخلی	
G.711a; G.711Mu; G.726; PCM	فشرده سازی صدا	
Smart H.265+ / Smart H.264+	کدک هوشمند	
۲ استریم	قابلیت استریم	
۱۰۸۰p (۱۹۲۰ × ۱۰۸۰); ۱٫۳M (۱۲۸۰ × ۹۶۰); ۷۲۰p (۱۲۸۰ × ۷۲۰); D1 (۷۰۴ × ۵۷۶/۷۰۴ × ۴۸۰); VGA (۶۴۰ × ۴۸۰); CIF (۳۵۲ × ۲۸۸/۳۵۲ × ۲۴۰)	رزولوشن	
Main stream: ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)	نرخ فریم	
Sub stream: ۷۰۴ × ۵۷۶ (۱ fps-۲۵ fps) ۷۰۴ × ۴۸۰ (۱ fps-۳۰ fps)		
CBR/VBR		
H.264: ۳۲ kbps-۶۱۴۴ kbps H.265: ۱۲ kbps-۶۱۴۴ kbps	کنترل نرخ بیت	
دارد	نرخ بیت	
دارد	قابلیت BLC	
۱۲۰ dB	قابلیت HLC	
	WDR	



خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D NR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (ROI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
°۰/۹۰/۱۸۰/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour;	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade;	امنیت شبکه	
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI;	Interoperability	
FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB);	ذخیره‌سازی	
۳۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; detection; video tampering; tripwire; intrusion; voltage illegal access; motion detection; security exception;	رخداد آلام	ویژگی‌های هوشمند
Tripwire, Intrusion	راهکارهای هوشمند	
۱۲v DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
Basic: 2 W (12 VDC); 2.7 W (PoE) Max. (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator intensity): 6.2 W (12 VDC); 7.4 W (PoE)	توان مصرفی	
فلز	جنس بدنه	ساخت



۷۰mm Φ × ۱۶۶٫۲ mm	ابعاد	
۰٫۴۷ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification

