


NEM-IPB34DBT-A

دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۳"
- کد گذاری H.265
- ۴MP (۲۶۸۸×۱۵۲۰) با ۲۰ fps
- ۲۵۶۰×۱۴۴۰ با ۲۵/۳۰ fps
- 3D NR
- WDR, BLC, HLC
- Starlight
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- لنز ثابت ۳/۶ (۶، ۸) میلی متری
- دید در شب ۸۰ متری
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire
- تشخیص حالت غیرعادی: حرکت، دستکاری،
- خطای کارت حافظه، قطع ارتباط شبکه، دسترسی
- غیرمجاز، هشدار محلی، تشخیص صدا و ولتاژ
- ورودی و خروجی هشدار (آلارم)
- ورودی و خروجی صدا
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۲۵۶ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.





حسگر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۳"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز	
عمودی (۱۵۲۰) × افقی (۲۶۸۸)	حداکثر رزولوشن		
۱۲۸ MB	ROM		
۱۲۸ MB	RAM		
Progressive	سیستم پویش		
(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی		
۰,۰۰۸ Lux @ F1,۶	حداقل روشنایی		
>۵۶ dB	نرخ سیگنال به نویز		
ثابت - کانونی	نوع لنز		
۳,۶ mm; ۶ mm; ۸ mm	فاصله کانونی		
F1,۶	حداکثر دیافراگم	زاویه دید	
۱۰۰° مورب × ۴۵° عمودی × ۸۴° افقی: ۳,۶ mm ۶۱° مورب × ۲۸° عمودی × ۵۲° افقی: ۶ mm ۴۵° مورب × ۲۳° عمودی × ۴۰° افقی: ۸ mm			
ثابت	Iris کنترل		
۳,۶ mm: ۱,۴ m ۶ mm: ۳,۱ m ۸ mm: ۴,۹ m	نزدیکترین فاصله فوکوس		
Pan: ۰°-۳۶° Tilt: ۰°-۹۰° Rotation: ۰°-۳۶۰°	محدوده چرخش PTZ		
H.265/H.264/H.264B/MJPEG (Sub Stream)	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت	
G.711a; G.711Mu; G.726	فشرده سازی صدا		
Smart H.265+ / Smart H.264+	کدک هوشمند		
۲ استریم	قابلیت استریم		
(۲۶۸۸ × ۱۵۲۰); (۲۵۶۰ × ۱۴۴۰); 3M (۲۰۴۸ × ۱۵۳۶); (۲۳۰۴ × ۱۲۹۶); 1080p (۱۹۲۰ × ۱۰۸۰); 1.3M (۱۲۸۰ × ۹۶۰); 720p (۱۲۸۰ × ۷۲۰); D1 (۷۰۴ × ۵۷۶/۷۰۴ × ۴۸۰); VGA (۶۴۰ × ۴۸۰); CIF (۳۵۲ × ۲۸۸/۳۵۲ × ۲۴۰)	رزولوشن		
Main stream: ۲۶۸۸ × ۱۵۲۰ (۱ fps-۲۰ fps) ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)	نرخ فریم		
Sub stream: ۷۰۴ × ۵۷۶ (۱ fps-۲۵ fps) ۷۰۴ × ۴۸۰ (۱ fps-۳۰ fps)			
CBR/VBR			کنترل نرخ بیت
H.264: ۳۲ kbps-۶۱۴۴ kbps			نرخ بیت



H.265: ۱۲ kbps-۶۱۴۴ kbps		
دارد	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	
۱۲۰ dB	WDR	
دارد	Starlight	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D NR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
°۰/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour;	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade;	امنیت شبکه	شبکه
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS	Interoperability	
	ذخیره‌سازی	
Input: 1 channel (RCA port)	صدا	
Output: 1 channel (RCA port)		درگاه‌ها
Input 1 channel in: ۵mA ۳V-۵V DC	آلارم	
Output 1 channel out: ۳۰۰mA ۱۲V DC		
۸۰ متر	برد دید در شب	
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	ویژگی‌های محیطی
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
IK10	مقاومت در برابر ضربه	

No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; security exception; local alarm;	فراخوانی رخداد	ویژگی‌های هوشمند
	راهکارهای هوشمند	
Tripwire, Intrusion		
۱۲V DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
< ۷,۷ W	توان مصرفی	
فلز	جنس بدنه	ساخت
Φ۹۰,۴ mm × ۲۴۴,۱mm	ابعاد	
۰.۹۱ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification

