

NEM- IPB35EBS-A

دوربین مدار بسته بالت مدل



- حسگر تصویر ۵ مگاپیکسل CMOS با اندازه ۱/۲.۷"
- کد گذاری H.265
- ۵MP (۲۹۶۰×۱۶۶۸) با ۲۰ fps
- ۲۵/۳۰ fps با ۲۶۸۸×۱۵۲۰
- 3D NR
- WDR, BLC, HLC
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- دید در شب ۳۰ متری
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire
- تشخیص حالت غیرعادی: حرکت، دستکاری، خطای کارت حافظه، قطع ارتباط شبکه، دسترسی غیرمجاز، تشخیص ولتاژ
- میکروفون داخلی
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۲۵۶ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.





حسگر تصویر	حسگر ۵ مگاپیکسلی CMOS با اندازه "۱/۲.۷
حداکثر رزولوشن	عمودی (۱۶۶۸) × افقی (۲۹۶۰)
ROM	۱۲۸ MB
RAM	۲۵۶ MB
سیستم پویش	Progressive
سرعت شاتر الکترونیکی	(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s
حداقل روشنایی	۰.۰۰۷ lux@F1.6 (Color, 30 IRE) ۰.۰۰۰۷ lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) • lux (Illuminator on)
نرخ سیگنال به نویز	>۵۶ dB
نوع لنز	ثابت - کانونی
فاصله کانونی	۲/۸ mm; ۳/۶ mm
زاویه دید	۱۳۲° مورب × ۵۸° عمودی × ۱۱۱° افقی: ۲/۸ mm ۱۱۰° مورب × ۴۵° عمودی × ۹۲° افقی: ۳/۶ mm
کنترل Iris	دیفراگم ثابت
نزدیکترین فاصله فوکوس	۲/۸ mm: ۱/۱ m ۳/۶ mm: ۱/۷ m
محدوده چرخش PTZ	Pan: °-۳۶° Tilt: °-۹۰° Rotation: °-۳۶°

فشرده سازی تصویر	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG (Sub Stream)
میکروفون داخلی	دارد
فشرده سازی صدا	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
کدک هوشمند	Smart H.265+/ Smart H.264+
قابلیت استریم	۲ استریم
رزولوشن	(۲۹۶۰×۱۶۶۸); (۲۶۸۸×۱۵۲۰); (۲۳۰۴×۱۲۹۶); 1080p(۱۹۲۰ × ۱۰۸۰); ۱/۳M(۱۲۸۰ × ۹۶۰); 720p(۱۲۸۰ × ۷۲۰); D1(۷۰۴ × ۵۷۶/۷۰۴ × ۴۸۰); VGA(۶۴۰ × ۴۸۰); CIF(۳۵۲ × ۲۸۸/۳۵۲ × ۲۴۰)
نرخ فریم	Main stream: ۲۹۶۰ × ۱۶۶۸ (۱ fps-۲۰ fps) ۲۶۸۸ × ۱۵۲۰ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps) Sub stream: ۷۰۴ × ۵۷۶ (۱ fps-۲۵ fps) ۷۰۴ × ۴۸۰ (۱ fps-۳۰ fps)
کنترل نرخ بیت	CBR/VBR
نرخ بیت	H.264: ۳۲ kbps-۸۱۹۲ kbps H.265: ۱۲ kbps-۸۱۹۲ kbps



Auto (ICR)/Color/B/W	Day/Night	
دارد	BLC	
دارد	HLC	
۱۲۰ dB	WDR	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D NR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
۰°/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour;	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade;	امنیت شبکه	
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;	Interoperability	
FTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS; SFTP	ذخیره‌سازی	
۳۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception	فراخوانی رخداد	ویژگی‌های هوشمند
Tripwire, Intrusion	راهکارهای هوشمند	
دارد	جست و جوی هوشمند	

۱۲V DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
Basic: ۲,۲ W (۱۲ VDC); ۲,۹ W (PoE) Max. (H.265+ max. resolution + max. stream+ WDR + IRintensity + IVS): ۴,۱ W (۱۲VDC); ۵ W (PoE)	توان مصرفی	
فلز	جنس بدنه	ساخت
Φ۷۰mm × ۱۶۶,۲mm	ابعاد	
۰,۴۸ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification

