

NEM-IPB35EBT-A

دوربین مدار بسته بالت مدل




- سنسور تصویر 5 مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۷"
- کد گذاری H.265
- ۵MP (۲۹۶۰ × ۱۶۶۸) با ۲۰ fps
- ۵MP (۲۶۸۸ × ۱۵۲۰) با ۲۵/۳۰ fps
- Day/Night(ICR), 3D NR
- WDR, BLC, HLC
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- لنز ثابت (۳/۶ میلی متری)
- دید در شب ۸۰ متری
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire
- تشخیص حالت غیرعادی: حرکت، دستکاری،
- خطای کارت حافظه، قطع ارتباط شبکه، دسترسی غیرمجاز، هشدار محلی، تشخیص ولتاژ
- میکروفون داخلی
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۲۵۶ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67, IK10




شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.






حسگر 5 مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۷"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
عمودی (۱۶۶۸) × افقی (۲۹۶۰)	حداکثر رزولوشن	
۱۲۸ MB	ROM	
256 MB	RAM	
Progressive	سیستم پویش	
۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s (دستی/خودکار)	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰.۰۰۷ Lux @ F1.6	حداقل روشنایی	
>۵۶ dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت - کانونی	نوع لنز	
۳.6 mm; 6 mm; 8 mm	فاصله کانونی	
F1.6	حداکثر دیافراگم	
۳.6 mm: H: 92°; V: 45°; D: 110° 6 mm: H: 57°; V: 30°; D: 65° 8 mm: H: 43°; V: 24°; D: 48°	زاویه دید	
ثابت	Iris کنترل	
۳.6 mm: 1.7 m 6 mm: 3.2 m 8 mm: 4.6 m	نزدیکترین فاصله فوکوس	
Pan: °-۳۶۰° Tilt: °-۹۰° Rotation: °-۳۶۰°	محدوده چرخش PTZ	
H.265/H.264/H.264B/MJPEG (Sub Stream)	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت
G.711a; G.711Mu; PCM; G.726	فشرده سازی صدا	
Smart H.265+ / Smart H.264+	کدک هوشمند	
۲ استریم	قابلیت استریم	
۵M (2960 × 1668/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)	رزولوشن	
Main stream: ۲۹۶۰ × 1668@(1-20 fps) / 2688 × 1520@(1-25/30 fps)	نرخ فریم	
Sub stream: ۷۰۴ × 576@(1-25 fps) / 704 × 480@(1-30 fps)	کنترل نرخ بیت	
CBR/VBR	نرخ بیت	
H.264: ۳۲ kbps-۶۱۴۴ kbps H.265: ۱۲ kbps-۶۱۴۴ kbps	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	
دارد	WDR	
۱۲۰ dB	White Balance	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی		



خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D NR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
°۰/۹۰/۱۸۰/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; generation and importing of X.509 certification	امنیت شبکه	
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;	Interoperability	
FTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS; SFTP	ذخیره‌سازی	
میکروفون داخلی	ورودی صدا	درگاه‌ها
۸۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67; IK10	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception; external alarm	رخدادهای آلازم	ویژگی‌های هوشمند
Tripwire, Intrusion	راهکارهای هوشمند	
۱۲V DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
Basic power consumption: ۲,۲W (۱۲V DC), ۳,۱W (POE) Max power consumption (H.265, Max resolution, Max stream, WDR, IR full intensity, IVS): ۷,۴W (۱۲V DC), ۸,۸W (POE)	توان مصرفی	



دوربین مدار بسته بالت مدل NEM-IPB35EBT-A

ساخت	جنس بدنه	فلز
	ابعاد	90.7×90.7mm×238.5 mm
	وزن خالص	۰٫۷۲ Kg
Certification		CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1

