


## NEM-IPB38EBT-A

## دوربین مدار بسته بالت مدل




- سنسور تصویر ۸ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۷"
- کد گذاری H.265
- ۸MP (۳۸۴۰ × ۲۱۶۰) با ۲۰ fps
- ۸MP (۲۶۸۸ × ۱۵۲۰) با ۲۵/۳۰ fps
- Day/Night(ICR), 3D NR
- WDR, BLC, HLC
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- لنز ثابت (۳/۶ میلی‌متری)
- دید در شب ۸۰ متری
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire
- تشخیص حالت غیرعادی: حرکت، دستکاری، خطای کارت حافظه، قطع ارتباط شبکه، دسترسی غیرمجاز، هشدار محلی، تشخیص ولتاژ، تشخیص صدا
- ورودی/خروجی صدا و آلام
- میکروفون داخلی
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۲۵۶ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67, IK10




شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.






|                       |  |
|-----------------------|--|
| حسگر تصویر            | حسگر ۸ مگاپیکسلی CMOS با اندازه "۱/۲.۷"  |
| حداکثر رزولوشن        | عمودی (۲۱۶۰) × افقی (۳۸۴۰)   |
| ROM                   | ۱۲۸ MB   |
| RAM                   | ۲۵۶ MB   |
| سیستم پویا            | Progressive  |
| سرعت شاتر الکترونیکی  | (دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s  |
| حداقل روشنایی         | ۰.۰۰۰۹ lux@F ۲.۷ (Color, ۳۰ IRE)<br>۰.۰۰۰۹ lux@۲.۷ (B/W, ۳۰ IRE)<br>• lux (Illuminator on)   |
| نرخ سیگنال به نویز    | >۵۶ dB   |
| نوع لنز               | ثابت - کانونی  |
| فاصله کانونی          | ۳.۶ mm; ۶ mm;  |
| حداکثر دیافراگم       | F۲.۰   |
| زاویه دید             | ۳.۶ mm: H: ۸۸°; V: ۴۶°; D: ۱۰.۴°<br>۶ mm: H: ۵۵°; V: ۳۱°; D: ۶۳°   |
| کنترل Iris            | ثابت   |
| نزدیکترین فاصله فوکوس | ۳.۶ mm: ۱.۹ m<br>۶ mm: ۳.۵ m   |
| محدوده چرخش PTZ       | Pan: ۰°-۳۶۰° Tilt: ۰°-۹۰° Rotation: ۰°-۳۶۰°  |
| فشرده سازی تصویر      | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG  |
| فشرده سازی صدا        | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726  |
| کدک هوشمند            | Smart H.265+ / Smart H.264+  |
| قابلیت استریم         | ۲ استریم   |
| رزولوشن               | (3840 × 2160); (3072 × 2048); (3072 × 1728); (2880 × 1620); (2688 × 1520); 3M<br>(2048 × 1536); (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352×288/352×240) |
| نرخ فریم              | Main stream: 3840 × 2160@ (1-20 fps)/2688 × 1520@ (1-25/30 fps)<br>sub stream: 704 × 576@ (1-25 fps)/704 × 480@ (1-30 fps)   |
| کنترل نرخ بیت         | CBR/VBR  |
| نرخ بیت               | H.264: ۳۲ kbps-۸۱۹۲ kbps<br>H.265: ۱۲ kbps-۸۱۹۲ kbps   |
| قابلیت BLC            | دارد   |
| قابلیت HLC            | دارد   |
| WDR                   | ۱۲۰ dB   |



|   |                                      |                  |
|---|--------------------------------------|------------------|
| خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی   | White Balance                        |                  |
| خودکار / دستی   | کنترل Gain                           |                  |
| 3D NR   | کاهش نویز                            |                  |
| روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)   | تشخیص حرکت                           |                  |
| دارد (۴ ناحیه)  | ناحیه بااهمیت (RoI)                  |                  |
| دارد  | روشنایی هوشمند                       |                  |
| °/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°   | چرخش تصویر                           |                  |
| دارد  | قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)         |                  |
| ۴ ناحیه   | پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)    |                  |
| RJ-45 (10/100Base-T)  | Ethernet                             | شبکه             |
| IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P   | پشتیبانی از پروتکل‌ها                |                  |
| Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; generation and importing of X.509 certification | امنیت شبکه                           |                  |
| ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI;   | Interoperability                     |                  |
| FTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS; SFTP   | ذخیره‌سازی                           |                  |
| یک کانال (RCA port)   | ورودی صدا                            | درگاه‌ها         |
| یک کانال (RCA port)   | خروجی صدا                            |                  |
| یک کانال 5mA 3V-5V DC   | ورودی آلارم                          |                  |
| یک کانال 300mA 12V DC   | خروجی آلارم                          |                  |
| دارد  | میکروفون داخلی                       |                  |
| ۸۰ متر  | برد دید در شب                        | ویژگی‌های محیطی  |
| -۴۰°C تا +۶۰°C  | محدوده دمای عملکرد                   |                  |
| ≤ ۹۵% RH  | محدوده رطوبت                         |                  |
| IP67; IK10  | محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب |                  |
| No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception; external alarm                          | رخدادهای آلارم                       | ویژگی‌های هوشمند |
| Tripwire, Intrusion   | راهکارهای هوشمند                     |                  |



دوربین مدار بسته بالت مدل NEM-IPB38EBT-A

|  |               |                   |
|--|---------------|-------------------|
| دارد   | جستجوی هوشمند |                   |
| ۱۲V DC/PoE (802.3af)   | منبع انرژی    | منبع تغذیه و توان |
| Basic power consumption: ۲,۴W (۱۲V DC), ۳,۳W (POE)<br>Max power consumption (H.265, Max resolution, Max stream, WDR, IR full intensity, IVS):<br>۷,۵W (۱۲V DC), ۸,۹W (POE) | توان مصرفی    |                   |
| فلز  | جنس بدنه      | ساخت              |
| ۲۳۸,۵mm × ۹۰,۷ mm × ۹۰,۷ mm  | ابعاد         |                   |
| ۰,۷۲ Kg  | وزن خالص      |                   |
| CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>CE: EN 55022:2010+AC:2011<br>CE: EN 55024:2010+A1:2015<br>INSO 5233-1 1260-3-2<br>IEC 60950-1   |               | Certification     |

