

• سنسور تصویر ۵ مگاپیکسلی IMX335 ۱/۲.۸"

• 2592*1944 @ 25 fps

• کدگذاری H.265+

• لنز موتوری ۱۲-۲/۸ میلی متری


• میکروفون داخلی

• IP67, IK10


شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت

نشان






حسگر تصویر	حسگر ۵ مگاپیکسلی با اندازه ۱/۲.۸"
حداکثر رزولوشن	عمودی (۱۹۴۴) × افقی (۲۵۹۲)
سیستم پویا	Progressive
سرعت شاتر الکترونیکی	(دستی/خودکار) ۱/۱۰s ~ ۱/۱۰,۰۰۰s
حداقل روشنایی	۰.۰۱ Lux @ F1.4
نرخ سیگنال به نویز	>۵۰ dB
نوع لنز	موتوری
فاصله کانونی	۲,۷-۱۳,۵ میلی متری
حداکثر دیافراگم	F1.4
زاویه دید	H:۱۵۴,۶°~۸۳,۲۷°, V:۱۶۲,۹°~۱۰۶,۳°, D:۱۶۵,۸°~۱۱۶,۱°
کنترل Iris	خودکار
نزدیکترین فاصله فوکوس	۰.۰۱۱mm
محدوده چرخش PTZ	ندارد
فشرده سازی تصویر	H.264/H.265/H.265+/MJPEG
فشرده سازی صدا	G.711, Support two away audio
قابلیت استریم	۲ استریم
رزولوشن	۲۵۹۲*۲۵۶۰/۱۹۴۴*۲۳۰۴/۱۴۴۰*۱۹۲۰/۱۲۹۶*۱۲۸۰/۱۰۸۰*۷۲۰/ 720*480/D1/VGA/640*360
نرخ فریم	Main stream: ۲۵۹۲ × ۱۹۴۴ (۳۰ fps) Sub stream: ۷۲۰ × ۴۸۰ (۳۰ fps)
کنترل نرخ بیت	CBR/VBR
نرخ بیت	۵۱۲kbps-۶۱۴۴ kbps
Day/Night	خودکار/ دستی
IR Cut	خودکار/ دستی/ زمان بندی/ خارجی
AGC	خودکار/ دستی
BLC	دارد
HLC	دارد
WDR	۱۰۰dB
Defog	دارد
White Balance	خودکار
Starlight	دارد



3D NR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
°۰/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
۱ ناحیه	ناحیه با اهمیت (RoI)	
۱ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-TX)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; ICMP; NFS;	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
ONVIF, RTSP	Interoperability	
Micro SD card (support max. 256 G); NAS;	ذخیره‌سازی	
میکروفون داخلی	ورودی صدا	درگاه‌ها
۶۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
−۳۰.°C تا +۸۵°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
IK10	مقاومت در برابر ضربه	
TVS ۶,۰۰۰V lightning protection	محافظت در برابر صاعقه/ولتاژ بالا	
Motion detection; Tripwire; Intrusion; Human/Car/Motorcycle/Bicycle detection; Audio detection/Motion Detect and IO Alarm/Face Detection	رخدادهای آلام	ویژگی‌های هوشمند
۱۲V DC/ PoE	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
۱٫۹W	توان مصرفی	
فلز ی	جنس بدنه	ساخت
۱۲۲mm Ø × ۸۰ mm	ابعاد	
۰٫۷۷۶ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015		Certification



دوربین مدار بسته دام مدل NEM-IPB561FIR-FM

INSO 5233-1 1260-3-2
IEC 60950-1