

## NEM-IPB65EBEZ-A

## دوربین مدار بسته بالت مدل



Starlight+



شمارش افراد



Face Detection



WDR



ویژگی‌های چهره



IP67



IK10



مراقبت محیطی

- حسگر تصویر ۵ مگاپیکسل CMOS با اندازه ۱/۲.۷"
- خروجی حداکثر ۵ مگاپیکسل (۲۵۹۲ × ۱۹۴۴) فریم بر ثانیه و پشتیبانی از ۴ مگاپیکسل (۲۶۸۸ × ۱۵۲۰) @ ۳۰/۲۵ فریم بر ثانیه. کد گذاری دوگانه H.265 و H.264 3D NR
- WDR, HLC, BLC
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- لنز موتوری چندکانونی (۷/۲-۱۳/۵ میلی‌متری)
- دید در شب ۶۰ متری
- قابلیت هوشمند: IVS, face detection, and people counting
- ۲ ورودی و ۱ خروجی آلارم
- ورودی و خروجی صدا
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا 256 گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- - ۱۲۶۷ ۱۲۱۵

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.





حسگر ۵ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۷"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
(عمودی) ۱۹۴۴ × (افقی) ۲۵۹۲	حداکثر رزولوشن	
۱۲۸ MB	ROM	
۱ GB	RAM	
Progressive	سیستم پویش	
(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰,۰۰۰۵Lux/F۱,۵ (Color, ۳۰ IRE)	حداقل روشنایی	
۰,۰۰۰۵Lux/F۱,۵ (B/W, ۳۰IRE)		
• lux (Illuminator on)	نرخ سیگنال به نویز	
>۵۶ dB	نوع لنز	
موتوری چندکانونی	فاصله کانونی	
۲,۷ mm - ۱۳,۵mm	زاویه دید	
۲۸° - ۱۰۰° افقی	کنترل فوکوس	
۲۱° - ۷۲° عمودی	نزدیکترین فاصله فوکوس	
موتوری		
۰,۸ m		
H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream)	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت
G.711a; G.711Mu; G.726; G.723	فشرده سازی صدا	
Smart H.265/ Smart H.264	کدک هوشمند	
۳ استریم	قابلیت استریم	
2592 × 1944; 2688 × 1520; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)	رزولوشن	
Main stream: 2592 × 1944@(1-20 fps)/2688 × 1520@(1- 25/30 fps) /1920 × 1080@(1-50/60 fps)	نرخ فریم	
Sub stream: D1@(1 fps-50/60 fps)		
Third stream: 1080p@(1 fps-50/60 fps)	کنترل نرخ بیت	
CBR/VBR	نرخ بیت	
H.264: 32 kbps-8192 kbps	Day/Night	
H.265: 32 kbps-8192 kbps	قابلیت BLC	
Auto (ICR)/Color/B/W	قابلیت HLC	
دارد		
دارد		



۱۲۰ dB	WDR	شبکه
دارد	مه‌زدایی (Defog)	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D NR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
°/°۹۰/°۱۸۰/°۲۷۰ (Support °۹۰/°۲۷۰ with ۴M resolution and lower)	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت آینه (Mirror)	
8 ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	درگاه‌ها
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone	Interoperability	
FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS	ذخیره‌سازی	
یک کانال (RCA port)	ورودی صدا	ویژگی‌های محیطی
یک کانال (RCA port)	خروجی صدا	
۲ کانال: ۵VDC ۵mA	ورودی آلارم	
۱ کانال: ۱۲VDC ۳۰۰mA	خروجی آلارم	
60 متر	برد دید در شب	ویژگی‌های هوشمند
-۳۰ °C to +۶۰ °C (-۲۲ °F to +۱۴۰ °F)	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
IK10	محافظت در برابر ضربه	
Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection	راهکارهای هوشمند	منبع تغذیه و توان
۱۲v DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	
Basic: 3 W (12 VDC); 3.7 W (PoE) Max. (max. stream + IR LED + focus): 9.9 W (12 VDC); 10.9 W (PoE)	توان مصرفی	
فلز + پلاستیک	جنس بدنه	ساخت



دوربین مدار بسته بالت مدل NEM-IPB68EBEZ-A

۲۷۳,۲mm × ۹۵mm × ۹۵mm	ابعاد
۱,۱۱ Kg	وزن خالص
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1	Certification

