


دوربین مدار بسته بالت مدل (NEM-IPB68DBEZ-A(2.7-12)



- سنسور تصویر ۸ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۵"
- 4K (۳۸۴۰×۲۱۶۰) با ۱۵ fps
- ۳MP (۲۳۰۴×۱۲۹۶) با ۲۵/۳۰ fps
- کد گذاری دوگانه H.265 و H.264
- 3D DNR
- WDR, BLC, AWB, AGC
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- Defog
- لنز موتوری چندکانونی (۷/۲-۱۲ میلی متری)
- دید در شب ۵۰ متری
- قابلیت هوشمند: Intrusion, Tripwire, Face detection
- ۲ ورودی و ۱ خروجی آلارم
- ورودی و خروجی صدا
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۱۲۸ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67، IK10

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.






حسگر تصویر	حسگر ۸ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۵"
حداکثر رزولوشن	(عمودی) ۲۱۶۰ × (افقی) ۳۸۴۰
ROM	۳۲ MB
RAM	۵۱۲ MB
سیستم پویش	Progressive
سرعت شاتر الکترونیکی	(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s
حداقل روشنایی	۰.۰۵Lux/F1.۴ (Color, 1/3s, 3.0IRE) ۰.۰۲Lux/F1.۴ (Color, 1/3s, 3.0IRE) ۰Lux/F1.۴ (IR on)
نرخ سیگنال به نویز	>۵۰ dB
نوع لنز	موتوری چندکانونی
فاصله کانونی	۲,۷ mm - ۱۲ mm
زاویه دید	افقی: ۱۱۰° - ۴۰° عمودی: ۵۸° - ۲۳°
زوم نوری (Optical)	4x
کنترل فوکوس	موتوری
نزدیکترین فاصله فوکوس	۰.۳ m
محدوده چرخش PTZ	Pan: ۰° - ۳۶۰° Tilt: ۰° - ۹۰° Rotation: ۰° - ۳۶۰°
فشرده سازی تصویر	H.265/H.264
فشرده سازی صدا	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
کدک هوشمند	Smart H.265+/ Smart H.264+
قابلیت استریم	۳ استریم
رزولوشن	4K(۳۸۴۰ × ۲۱۶۰); 6M(۳۰۷۲ × ۲۰۴۸); 5M(۳۰۷۲ × ۱۷۲۸); 5M(۲۵۹۲ × ۱۹۴۴); 4M(۲۱۸۸ × ۱۵۲۰); 3M(۲۰۴۸ × ۱۵۳۶); 3M(۲۳۰۴ × ۱۲۹۶); 1080p(۱۹۲۰ × ۱۰۸۰); 1.3M(۱۲۸۰ × ۹۶۰); 720p(۱۲۸۰ × ۷۲۰); D1(۷۰۴ × ۵۷۶/۷۰۴ × ۴۸۰); VGA(۶۴۰ × ۴۸۰); CIF(۳۵۲ × ۲۸۸/۳۵۲ × ۲۴۰)
نرخ فریم	Main stream: 4K(۱~۱۵ fps)/3M(۱~۲۵/۳۰ fps) Sub stream: D1 @ (۱ fps - ۲۵/۳۰ fps) Third stream: 720p @ (۱ fps - ۲۵/۳۰ fps)
کنترل نرخ بیت	CBR/VBR
نرخ بیت	H.264: ۲۴ kbps - ۱۰۲۴۰ kbps H.265: ۱۴ kbps - ۹۹۸۴ kbps



دوربین مدار بسته بالت مدل NEM-IPB68DBEZ-A(2.7-12)

Auto (ICR) / Color / B-W	Day/Night	
دارد	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	
۱۲۰ dB	WDR	
دارد	مه‌زدایی (Defog)	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D DNR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
۰/۹۰/۱۸۰/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت آئینه (Mirror)	
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
ONVIF, PSIA, CGI	Interoperability	
NAS Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB	ذخیره‌سازی	
یک کانال (RCA port)	ورودی صدا	درگاه‌ها
یک کانال (RCA port)	خروجی صدا	
۵VDC ۵mA : ۲ کانال	ورودی آلارم	
۱۲VDC ۳۰۰mA : ۱ کانال	خروجی آلارم	
۵۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۳۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
IK10	محافظت در برابر ضربه	
Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection	راهکارهای هوشمند	ویژگی‌های هوشمند



دوربین مدار بسته باله مدل (NEM-IPB68DBEZ-A(2.7-12)

منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
توان مصرفی	
۱۲v DC/PoE (802.3af)	
<۱۲/۹۵W	
جنس بدنه	ساخت
ابعاد	
وزن خالص	
فلز	
۲۷۳٫۲mm × ۹۵mm × ۹۵mm	
۱٫۱ Kg	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1	
Certification	

