



• سنسور تصویر 8 مگاپیکسلی CMOS 1/2"8

• 3840*2160 @ 25 fps

• کدگذاری H.265

• لنز موتوری ۷/۲-۱۳ میلی متری


• IP67, IK10




شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت

ن. ا. ش.






حسگر 8 مگاپیکسلی با اندازه ۱/۲"8	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
عمودی (2160) × افقی (3840)	حداکثر رزولوشن	
Progressive	سیستم پویش	
(دستی/خودکار) ۱/۱۰s ~ ۱/۱۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰.۰۱ Lux @ F1/2	حداقل روشنایی	
>۵۰ dB	نرخ سیگنال به نویز	
موتوری	نوع لنز	
۲,۷-۱۳,۵ میلی متری	فاصله کانونی	
F.1/2	حداکثر دیافراگم	
H:۱۵۴,۶°~۸۳,۲۷°, V:۱۶۲,۹°~۱۰۶,۳°, D:۱۶۵,۸°~۱۱۶,۱°	زاویه دید	
خودکار	کنترل Iris	
۰.۰۱۱mm	نزدیکترین فاصله فوکوس	
H.264/H.265/MJPEG	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت
G.711, Support two away audio	فشرده سازی صدا	
۲ استریم	قابلیت استریم	
۸ MP (۳۸۴۰ × ۲۱۶۰), ۵ MP (۲۵۹۲ × ۱۹۴۴), ۴ MP (۲۵۹۲ × ۱۵۲۰), ۳ MP (۲۰۴۸ × ۱۵۳۶), ۳ MP (۲۳۰۴ × ۱۲۹۶), ۲ MP (۱۹۲۰ × ۱۰۸۰), ۱,۳ MP (۱۲۸۰ × ۹۶۰), ۱ MP (۱۲۸۰ × ۷۲۰)	رزولوشن	
Main stream: 3840× 2160 (25 fps)	نرخ فریم	
Sub stream: 1280 × 720 (25 fps)		
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت	
۵۱۲kbps-۶۱۴۴ kbps	نرخ بیت	
خودکار/ دستی	Day/Night	
خودکار/ دستی/ زمان بندی/ خارجی	IR Cut	
خودکار/ دستی	AGC	
دارد	BLC	
دارد	HLC	
۱۰۰dB	WDR	
دارد	Defog	
خودکار	White Balance	



دارد	Starlight	
3D NR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
°/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
۱ ناحیه	ناحیه با اهمیت (RoI)	
۱ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-TX)	Ethernet	شبکه
TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
ONVIF(2.6), RTSP	Interoperability	
Micro SD card (support max. 256 G); NAS;	ذخیره‌سازی	
میکروفون داخلی	ورودی صدا	درگاه‌ها
۵۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
°20-C تا +50°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
IK10	مقاومت در برابر ضربه	
TVS ۶,۰۰۰V lightning protection	محافظت در برابر صاعقه/ولتاژ بالا	
Motion detection; Tripwire; Intrusion ; Audio detection. Face detection, people detection and vehicles crossing the line, invasion perimeter, lost/ abandoned items, counting visitors	رخدادهای آلام	ویژگی‌های هوشمند
۱۲V DC/ PoE	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
۱٫۹W	توان مصرفی	
فلزی	جنس بدنه	ساخت
۱۴۲mm Φ × ۱۱۲ mm	ابعاد	
۰٫۷۷۶ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011		Certification



دوربین مدار بسته بالت مدل NEM-IPB857AIR-FM

CE: EN 55024:2010+A1:2015

INSO 5233-1 1260-3-2

IEC 60950-1