



NEM-IPD22DAT L

دوربین مدار بسته دام مدل



- سنسور تصویر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۸"
- کد گذاری H.265
- ۲MP (۱۹۲۰×۱۰۸۰) با ۲۵/۳۰ fps
- Day/Night(ICR)
- DWDR, BLC, HLC, 3D DNR
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- لنز ثابت ۲/۸ میلی متری (۳/۶ میلی متری)
- دید در شب ۳۰ متری
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire
- تشخیص حالت غیرعادی: حرکت، دستکاری، قطع ارتباط شبکه، دسترسی غیرمجاز
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67



شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۷"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
عمودی (۱۰۸۰) × افقی (۱۹۲۰)	حداکثر رزولوشن	
۱۶ MB	ROM	
۶۴ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویش	
۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s (دستی/خودکار)	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰.۰۱ Lux @ F۲.۰	حداقل روشنایی	
>۵۶ dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت - کانونی	نوع لنز	
۲,۸ mm; ۳,۶ mm	فاصله کانونی	
F۲	حداکثر دیافراگم	
۱۲۰° مورب × ۵۴° عمودی × ۱۰۲° افقی: ۲,۸ mm ۱۰۰° مورب × ۴۵° عمودی × ۸۴° افقی: ۳,۶ mm	زاویه دید	
ثابت	Iris کنترل	
۲,۸ mm: ۰,۵ m ۳,۶ mm: ۰,۸ m	نزدیکترین فاصله فوکوس	
Pan: ۰°-۳۵۵° Tilt: ۰°-۷۸° Rotation: ۰°-۳۶۰°	محدوده چرخش PTZ	
H.265/H.264/H.264B/MJPEG (Sub Stream)	فشرده سازی تصویر	
G.711a; G.711Mu; G.726	فشرده سازی صدا	
Smart H.265+/ Smart H.264+	کدک هوشمند	
۲ استریم	قابلیت استریم	
1080p (۱۹۲۰ × ۱۰۸۰); 1.3M (۱۲۸۰ × ۹۶۰); 720p(۱۲۸۰ × ۷۲۰); D1(۷۰۴ × ۵۷۶/۷۰۴ × ۴۸۰); VGA(۶۴۰ × ۴۸۰); CIF(۳۵۲ × ۲۸۸/۳۵۲ × ۲۴۰)	رزولوشن	
Main stream: ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)	نرخ فریم	
Sub stream: ۷۰۴ × ۵۷۶ (۱ fps-۲۵ fps) ۷۰۴ × ۴۸۰ (۱ fps-۳۰ fps)		
CBR/VBR		
H.264: ۳۲ kbps-۶۱۴۴ kbps H.265: ۱۲ kbps-۶۴۰۰ kbps	کنترل نرخ بیت	
Auto (ICR)/Color/B/W	نرخ بیت	
دارد	روز/شب	
	قابلیت BLC	

دارد	HLC قابلیت	
DWDR	WDR	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D DNR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
°/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicas	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
Video encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; generation and importing of X.509 certification; HTTPS; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade	امنیت شبکه	
ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec	Interoperability	
FTP	ذخیره‌سازی	
۳۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; safety exception	رخدادهای آلام	ویژگی‌های هوشمند
۱۲V DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
Basic: ۱,۴W (۱۲V DC), ۲,۲W (POE)	توان مصرفی	
Max (H.265, Max resolution, Max stream, WDR, IR full intensity, IVS): ۳,۳W (۱۲V DC), ۴,۳W (POE)		
فلز و پلاستیک	جنس بدنه	ساخت
۱۰۹mm Φ × ۸۵,۵ mm	ابعاد	
۰,۲۴ Kg	وزن خالص	

CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019

CE: EN 55022:2010+AC:2011

CE: EN 55024:2010+A1:2015

INSO 5233-1 1260-3-2

IEC 60950-1

Certification

