



NEM- IPD25DAT

دوربین مدار بسته دام مدل



- سنسور تصویر ۵ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۷"
- کد گذاری H.265
- ۵MP (۲۸۸۰×۱۶۲۰) با ۲۰ fps
- ۵MP (۲۶۸۸×۱۵۲۰) با ۲۵/۳۰ fps
- DWDR, BLC, HLC, 3D NR
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- لنز ثابت ۲/۸ (۳/۶) میلی متری
- دید در شب ۳۰ متری
- تشخیص حالت غیرعادی: حرکت، دستکاری، شناسایی صدا، قطع ارتباط شبکه، IP تکراری، دسترسی غیرمجاز
- میکروفون داخلی
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67



شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می باشد.





حسگر ۵ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۷"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
عمودی (۱۶۲۰) × افقی (۲۸۸۰)	حداکثر رزولوشن	
۱۶ MB	ROM	
۱۲۸ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویش	
۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s (دستی/خودکار)	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰.۰۳ Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) ۰.۰۰۳ Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) • Lux (Illuminator on)	حداقل روشنایی	
>۵۶ dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت	نوع لنز	
۲,۸ mm; ۳,۶ mm	فاصله کانونی	
F1,۶	حداکثر دیافراگم	
۱۲۵° قطری × ۵۶° عمودی × ۱۰۶° افقی: ۲,۸ mm ۱۰۹° قطری × ۴۸° عمودی × ۹۲° افقی: ۳,۶ mm	زاویه دید	
ثابت	Iris کنترل	
۲,۸ mm: ۰,۸ m ۳,۶ mm: ۱,۳ m	نزدیکترین فاصله فوکوس	
Pan: °-۳۶۰° Tilt: °-۷۸° Rotation: °-۳۶۰°	محدوده چرخش PTZ	
H.265/H.264/H.264B/MJPEG (Sub Stream)	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت
دارد	میکروفون داخلی	
G.711a; G.711Mu; G.726; PCM	فشرده سازی صدا	
Smart H.265+ / Smart H.264+	کدک هوشمند	
۲ استریم	قابلیت استریم	
(2880 × 1620); (2688 × 1520); (2560×1440); 3M (2048 × 1536); (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1(704×576/704×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)	رزولوشن	
Main stream: ۲۸۸۰× ۱۶۲۰ (۱ fps-۲۰ fps) ۲۶۸۸× ۱۵۲۰ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)	نرخ فریم	
Sub stream: ۷۰۴ × ۵۷۶ (۱ fps-۲۵ fps) ۷۰۴ × ۴۸۰ (۱ fps-۳۰ fps)		
CBR/VBR		
H.264: ۳۲ kbps-۶۱۴۴ kbps H.265: ۱۲ kbps-۶۱۴۴ kbps	کنترل نرخ بیت	
Auto (ICR)/Color/B/W	نرخ بیت	
	Day/Night	



دارد	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	
DWDR	WDR	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D NR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
°۰/۹۰/۱۸۰/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	شبکه
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade;	امنیت شبکه	
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;	Interoperability	ویژگی‌های محیطی
FTP	ذخیره‌سازی	
۳۰ متر	برد دید در شب	
+۶۰°C تا -۴۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	ویژگی‌های هوشمند
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; security exception	رخدادهای آلام	منبع تغذیه و توان
۱۲V DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	
Basic: 1.7 W (12V DC); 2.5W (PoE) Max. (ICR + H.265 + max. resolution + main stream + DWDR + IR intensity): 3.7 W (12V DC); 4.5 W (PoE)	توان مصرفی	



فلز	جنس بدنه	ساخت
۹۴mm Φ x ۸۵٫۶ Mm	ابعاد	
۰٫۳۲ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification

