



NEM-IPD32DAT-A

دوربین مدار بسته دام مدل



- سنسور تصویر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۷"
- کد گذاری H.265
- ۲MP (۱۹۲۰×۱۰۸۰) با ۲۵/۳۰ fps
- Day/Night(ICR), 3DNR
- DWDR, BLC, HLC, 3D NR
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- لنز ثابت ۲/۸ میلی‌متری (۳/۶ میلی‌متری)
- دید در شب ۳۰ متری
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire
- تشخیص حالت غیرعادی: حرکت، دستکاری، خطای کارت حافظه، قطع ارتباط شبکه، دسترسی غیرمجاز، هشدار محلی، تشخیص ولتاژ میکروفون داخلی
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۲۵۶ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۷"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
عمودی (۱۰۸۰) × افقی (۱۹۲۰)	حداکثر رزولوشن	
۱۲۸ MB	ROM	
۱۲۸ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویش	
(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰.۰۰۵ Lux @ F1.6	حداقل روشنایی	
>۵۶ dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت - کانونی	نوع لنز	
۲,۸ mm; ۳,۶ mm	فاصله کانونی	
F1.6	حداکثر دیافراگم	
۱۳۲° مورب × ۵۹° عمودی × ۱۱۰° افقی: ۲,۸ mm	زاویه دید	
۱۰۹° مورب × ۴۸° عمودی × ۹۱° افقی: ۳,۶ mm		
ثابت	Iris کنترل	
۲,۸ mm: ۰,۶ m	نزدیکترین فاصله	
۳,۶ mm: ۱,۱ m	فوکوس	
Pan: °-۳۶۰° Tilt: °-۷۸° Rotation: °-۳۶۰°	محدوده چرخش PTZ	
H.265/H.264/H.264B/MJPEG (Sub Stream)	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت
G.711a; G.711Mu; G.726	فشرده سازی صدا	
Smart H.265+ / Smart H.264+	کدک هوشمند	
۲ استریم	قابلیت استریم	
۱۰۸۰p (۱۹۲۰ × ۱۰۸۰); ۱/۳M (۱۲۸۰ × ۹۶۰); ۷۲۰p (۱۲۸۰ × ۷۲۰); D1 (۷۰۴ × ۵۷۶/۷۰۴ × ۴۸۰); VGA (۶۴۰ × ۴۸۰); CIF (۳۵۲ × ۲۸۸/۳۵۲ × ۲۴۰)	رزولوشن	
Main stream: ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)		
Sub stream: ۷۰۴ × ۵۷۶ (۱ fps-۲۵ fps) ۷۰۴ × ۴۸۰ (۱ fps-۳۰ fps)	نرخ فریم	
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت	
H.264: ۳۲ kbps-۶۱۴۴ kbps H.265: ۱۲ kbps-۶۱۴۴ kbps	نرخ بیت	
دارد	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	
DWDR	WDR	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	

3D DNR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (ROI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
°/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour;;DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP;	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade;	امنیت شبکه	
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;	Interoperability	
FTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS; SFTP	ذخیره‌سازی	
میکروفون داخلی	ورودی صدا	درگاه‌ها
۳۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; illegal access; voltage detection; audio detection; safety exception	رخدادهای آلام	ویژگی‌های هوشمند
Tripwire, Intrusion	راهکارهای هوشمند	
۱۲V DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
Basic power consumption: ۱,۷W (۱۲V DC), ۲,۱W (POE) Max power consumption (H.265, Max resolution, Max stream, WDR, IR full intensity, IVS): ۵,۱W (۱۲V DC), ۵,۹W (POE)	توان مصرفی	
فلز و پلاستیک	جنس بدنه	ساخت
۱۰۹,۹mm Ø × ۱۰۰,۹ mm	ابعاد	

۰٫۳۹ Kg	وزن خالص
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1	Certification

