

NEM-IPD32DBS

دوربین مدار بسته بالت مدل



- حسگر تصویر ۲ مگاپیکسل CMOS با اندازه ۱/۲.۸"
- ۲MP (۱۰۸۰×۱۹۲۰) با ۲۵/۳۰ fps
- کد گذاری H.265
- 3D NR
- WDR, BLC, HLC
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- لنز ثابت ۳/۶ میلی‌متری (۲/۸ میلی‌متری)
- دید در شب ۳۰ متری
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire
- تشخیص حالت غیرعادی: حرکت، دستکاری، خطای کارت حافظه، قطع ارتباط شبکه، دسترسی غیرمجاز، تشخیص ولتاژ
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۲۵۶ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67



شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.





حسگر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲٫۸"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
عمودی (۱۰۸۰) × افقی (۱۹۲۰)	حداکثر رزولوشن	
۱۲۸ MB	ROM	
۱۲۸ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویش	
(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰٫۰۰۲ Lux@F۱٫۶(Color, ۳۰ IRE) ۰٫۰۰۰۲ Lux@F۱٫۶(B/W, ۳۰ IRE) • Lux (Illuminator on)	حداقل روشنایی	
>۵۶ dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت - کانونی	نوع لنز	
۲٫۸ mm (Optional) ۳٫۶ mm	فاصله کانونی	
۲٫۸ mm: ۱۲۱° مورب × ۱۰۲° افقی × ۵۵° عمودی ۳٫۶ mm: ۱۰۰° مورب × ۸۴° افقی × ۴۵° عمودی	زاویه دید	
ثابت	Iris کنترل	
ثابت	کنترل فوکوس	
۲٫۸ mm: ۰٫۷ m ۳٫۶ mm: ۱٫۳ m	نزدیکترین فاصله فوکوس	
Pan: °-۳۶۰° Tilt: °-۹۰° Rotation: °-۳۶۰°	محدوده چرخش PTZ	
H.265/H.264/H.264B/MJPEG (Sub Stream)	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت
Smart H.265+/ Smart H.264+	کدک هوشمند	
۲ استریم	قابلیت استریم	
1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)	رزولوشن	
Main stream: 1920 × 1080@1-25/30 fps	نرخ فریم	
Sub stream: 704 × 576@1-25 fps 704 × 480@1-30 fps		
CBR/VBR		
H.264: ۳۲ kbps-۶۱۴۴ kbps H.265: ۱۲ kbps-۶۱۴۴ kbps	کنترل نرخ بیت	
Auto (ICR)/Color/B/W	نرخ بیت	
دارد	Day/Night	
	BLC	



دارد	HLC	
۱۲۰ dB	WDR	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D NR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
۰°/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour;	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade	امنیت	
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max.256 GB); NAS	Interoperability	
	ذخیره‌سازی	
۳۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
Tripwire, Intrusion	راهکارهای هوشمند	ویژگی‌های هوشمند
۱۲v DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
Basic: 1.8 W (12 V DC); 2.4 W (PoE) Max. (ICR+H.265+max. resolution+main stream+IR intensity+WDR+IVS): 3.9 W (12 V DC); 4.6 W (PoE)	توان مصرفی	



فلز	جنس بدنه	ساخت
۱۰۸mm Φ × ۸۴,۹ mm	ابعاد	
۰,۴۸ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification

