


## NEM-IPD68ECEZ-A

## دوربین مدار بسته دام مدل



- سنسور تصویر ۸ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۱.۸"
- کد گذاری هوشمند H.265 و H.264
- ۲۵/۳۰fps با ۸MP(۳۸۴۰×۲۱۶۰)
- WDR, BLC, HLC, 3D NR, digital watermarking
- لنز موتوری ۱۲-۷/۷ میلی‌متری
- دید در شب ۴۰ متری (با فناوری Deeplight)
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire,
- Object Abandoned/Missing, Face Detection, Video Metadata, Smart Sound/Object Detection, People Counting, SMD 3.0.
- ورودی و خروجی صدا و آلام
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۵۱۲ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE یا ۲۴ ولت AC
- IP67, IK10

شرکت نوید علم و مهارت با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر ۸ مگاپیکسلی CMOS با اندازه "۱/۱.۸"	حسگر تصویر
عومودی (۳۸۴۰) × افقی (۲۱۶۰)	حداکثر رزولوشن
۴ GB	ROM
۲ GB	RAM
Progressive	سیستم پویش
(دستی/خودکار) ۱/۳ ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰S	سرعت شاتر الکترونیکی
• ۰,۰۰۰۸ Lux @ F1,8 (Color, ۱/۳s, ۳0IRE)	حداقل روشنایی
• ۰,۰۰۰۴ Lux @ F1,8 (B/W, ۱/۳s, ۳0IRE)	
• Lux @ F1,8 (IR on)	
>۵۶ dB	نرخ سیگنال به نویز
موتوری با فاصله کانونی متغیر	نوع لنز
۲,۷mm~۱۲mm	فاصله کانونی
F1,8	حداکثر دیافراگم
۱۳۳°~۵۳°: قطری, ۶۰°~۲۶°: عومودی, ۱۱۳°~۴۷°: افقی	زاویه دید
خودکار	Iris
۱/۵m	نزدیکترین فاصله
Pan: ۰°~۳۵۵°      Tilt: ۰°~۶۵°      Rotation: ۰°~۳۵۵°	فوکوس
Zoom: ۱۳۳°~۵۳°	زواياي چرخش
H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream)	فشرده سازی تصویر
G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723	فشرده سازی صدا
Smart H.265+/ Smart H.264+/ AI H.265/ AI H.264	کدک هوشمند
استریم ۴	قابلیت استریم
8M (3840×2160); 6M (3072×2048); 5M (3072×1728); 5M (2592×1944); 4M(2688×1520); 3.6M (2560×1440); 3M (2048×1536); 3M (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3M (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240)	رزولوشن
Main stream: 3840 × 2160@(1–25/30 fps)	تصویر و صوت
Sub stream: D1@(1–25/30 fps)	نرخ فریم
Third stream: 1080p@(1–25/30 fps)	
Fourth stream: 720p@(1–10 fps)	
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت

H.264: ۳۲ kbps-۱۶۳۸۴ kbps H.265: ۱۲ kbps-۱۳۵۶۸ kbps	نرخ بیت
Auto (ICR)/Color/B/W	Day/Night
دارد	BLC
دارد	HLC
۱۲۰ dB	WDR
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی	White Balance
خودکار / دستی	Gain
3D NR	کاهش نویز
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت (RoI)
دارد (۴ ناحیه)	روشنایی هوشمند
دارد	مهزادی (Defog)
دارد	چرخش تصویر
°۰/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	قابلیت بازنتاب تصویر (Mirror)
دارد	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)
۸ ناحیه	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P	پشتیبانی از پروتکل‌ها
ONVIF, CGI	Interoperability
FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS	ذخیره‌سازی
میکروفون داخلی، یک کانال (RCA port)	ورودی صدا
یک کانال (RCA port)	خروجی صدا
دو کانال: wet contact, 5mA 3V-5V DC	ورودی آلام
یک کانال: wet contact, 300mA 12V DC	خروجی آلام
۴۰ متر	برد دید در شب
-۳۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب
IK10	مقاومت در برابر ضربه

No SD card; SD card full; SD card error; less service time of SD card (smart card supports); network disconnection; IP conflict; illegal access; voltage detection; security exception; motion detection; video tampering; scene changing; intensity change; tripwire; intrusion;	رخدادهای آلرم
دارد	EPTZ
Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection	IVS (Perimeter protection)
Smart abandoned object; smart missing object	Smart Object Detection
دارد	AI SSA
Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face attributes extraction including 6 attributes and 8 expressions; face snapshot set as face, one-inch photo or custom; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting	شناسایی چهره
Tripwire people counting, generating and exporting report (day/week/month/year); people counting in area and queue management, generating and exporting report (day/week/month); 4 rules can be set for tripwire, people counting in area and queue management.	شمارش افراد
دارد	نقشه حرارتی
Motor vehicle, non-motor vehicle, face, human body detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload. Motor vehicle attributes: vehicle type, vehicle color, vehicle logo and other attributes: seatbelt, smoking, calling. Non-motor vehicle attributes: type, color, number of people, top type and color, hat. Human body attributes: gender, top/bottom type and color, bag, hat and umbrella. Face attributes: gender, age, expressions, glasses, face mask and beard	Video Metadata
Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos	جستجوی هوشمند
دارد	شناسایی هوشمند صدا

منبع تغذیه و توان	منبع انرژی	
توان مصرفی		
	۱۲ VDC/24 VAC/PoE (802.3af)/ePoE Basic: 4.1 W (12 VDC); 4.9 W (24 VAC); 5.9 W (PoE) Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 10.0 W (12 VDC); 11.7 W (24 VAC); 12.2 W (PoE)	
جنس بدنه	فلز و پلاستیک	
ابعاد	۱۵۹.۱mm $\Phi \times$ ۱۱۸.۱mm	
وزن خالص	۰.۹۱ Kg	
Certification	CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1	

